Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:15

Link do produktu: https://herz.info.pl/autonomiczny-zamek-szyfrowy-zs44-x-vidos-wi-fi-p-3787.html



Autonomiczny zamek szyfrowy ZS44-X VIDOS WI-FI

Cena	**448,95 zł**
Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**ZS44-X**
Kod producenta	**ZS44-X**
PRODUCENT	**Vidos**

OPIS PRODUKTU

ZS44-X VIDOS - Autonomiczny zamek szyfrowy z WI-FI

Skład zestawu

- Szyfrator **Vidos ZS44-X**
- Akcesoria montażowe
- Paragon/fakturę VAT
- Karta gwarancyjna

Autonomiczny, zewnętrzny zamek szyfrowy ZS44-X marki Vidos wyposażony w wbudowany moduł Wi-Fi, który pozwala na obsługę urządzeniem za pomocą aplikacji mobilnej TUYA.
Szyfrator Vidos ZS44-X wyposażony został w trzy terminale dostępu: czytnik zbliżeniowy RFID, czytnik linii papilarnych, klawiaturę szyfrującą.
Czytnik zbliżeniowy RFiD działa na standardzie UNIQUE 125kHz. Pozwala on na zapisanie 10 000 użytkowników / kart.
Wbudowany w ZS44-X czytnik biometryczny charakteryzuje się bardzo szybkim czasem reakcji umożliwia zapamiętanie 600 unikalnych odcisków palców. Identyfikacja następuje poprzez porównanie odcisku palca ze wzorem przechowywanym w pamięci urządzenia.
Zamek szyfrowy ZS44-X posiada możliwość podłączenie przycisku wyjściowego.
Kontroler dostępu ZS44-X jest przystosowany do pracy w systemie WIEGAND 26 dzięki czemu nadaje się do wykorzystania jako manipulator w zintegrowanym systemie kontroli dostępu.
Model wyposażony w podświetlaną klawiaturę (z możliwością wyłączenia) oraz zmianę koloru.
Urządzenie Vidos ZS44-X to urządzenie zewnętrzne, zamknięte w mocnej, metalowej obudowie IP65.

FUNKCJE:

- Hermetyczna, metalowa, wandaloodporna obudowa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Wbudowany czytnik linii papilarnych do 600 unikalnych odcisków palców
- Standard pracy czytnika – UNIQUE 125kHZ
- Pojemność pamięci: 10 000 kart / kodów
- Regulowany czas otwarcia rygla 0 – 300sek.
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przekaźnik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Wbudowany wewnętrzny system alarmowy chroniący przed nieautoryzowanym użyciem
- Podświetlana, dotykowa klawiatura
- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy: 100mA
- Pobór mocy w trybie czuwania: 35mA
- Zakres temperatur pracy: -40 st.C / +60st.C
- Maksymalne obciążenie styku przekaźnika NO/NC 3A

- Zasięg czytnika RFID: ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65