

Link do produktu: <https://herz.info.pl/autonomiczny-zamek-szyfrowy-zs45-x-vidos-wi-fi-p-3788.html>



Autonomiczny zamek szyfrowy ZS45-X VIDOS WI-FI

Cena	195,57 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ZS45-X
Kod producenta	ZS45-X
Producent	Vidos

Opis produktu

ZS45-X VIDOS - autonomiczny zamek szyfrowy z WI-FI

Skład zestawu

- Zamek szyfrowy **ZS45-X VIDOS** WI-FI
- Akcesoria montażowe
- Paragon/fakturę VAT
- Karta gwarancyjna

AUTONOMICZNY, jednostrefowy zamek szyfrowy Vidos ZS45-X wyposażony w wbudowany moduł Wi-Fi, który umożliwia zdalną obsługę za pośrednictwem aplikacji mobilnej TUYA.

Szyfrator ZS45-X posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych RFID działający w standardzie UNIQUE 125kHz.

Model ZS45-X umożliwia zaprogramowanie maksymalnie 2000 kart i kodów użytkowników.

Sterowanie elektrozaczepem przy użyciu karty, breloka, naklejki RFID lub za pomocą czterocyfrowego kodu.

Zamek szyfrowy Vidos ZS45-X posiada możliwość programowania otwarcia w trybie monostabilnym (chwilowym) lub trybie bistabilnym (Start/Stop).

Urządzenie pozwala na podłączenie dodatkowego przycisku wyjściowego.

ZS45-X wyposażony został w funkcję kopiowania danych i przenoszenia ich do innego czytnika.

Kontroler dostępu ZS45-X jest przystosowany do pracy w systemie WIEGAND 26/34 dzięki czemu nadaje się do wykorzystania jako manipulator w zintegrowanym systemie kontroli dostępu.

FUNKCJE:

- Hermetyczna obudowa z tworzywa
- Wbudowany czytnik kart zbliżeniowych
- Standard pracy czytnika - UNIQUE 125kHz
- Obsługa 1 strefy
- Pojemność pamięci: 2000 kart / kodów
- Regulowany czas otwarcia rygla 0 - 99sek.
- Obsługuje rygle rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC)
- Możliwość podłączenia dodatkowego przycisku zwalniania rygla
- Podświetlana klawiatura
- Zasilanie: 12V DC
- Pobór mocy w trybie pracy: 60mA
- Pobór mocy w trybie czuwania: 25mA
- Zakres temperatur pracy: -40 st.C / +60st.C
- Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC 3A
- Zasięg czytnika RFID: ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- Klasa szczelności: IP65

- Wymiary: 119x49x19mm