Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 07:30

Link do produktu: https://herz.info.pl/blokada-parkingowa-z-park-net-keeloq-p-1385.html



Blokada parkingowa Z-Park Net (KEELOQ)

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**Z-Park_Net**
PRODUCENT	**IronLogic**

OPIS PRODUKTU

TOWAR NIEDOSTĘPNY W SPRZEDAŻY - W TRAKCIE PRODUKCJI!!!!

Zalety:
+ Tryb sieciowy/samodzielny
+ Nie mniej niż 2000 cykli (przy naładowanym akumulatorze)
+ Panel słoneczny do ładowania akumulatora
+ Ocynkowana oraz malowana konstrukcja
+ Praca radioliniom IL-100 (Keeloq)

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA
Częstotliwość pracy: 433,92 MHz;
Praca z pilotami: KEELOQ
Zasięg odbiornika: do 20 m
Pojemność nadajników (max): 2024szt.
Ilość przechowywanych zdarzeń (max): 2048szt
Wbudowana nieulotna pamięć (EEPROM)
W zestawie standardowy akumulator 6V, 7Ah
Pobór prądu: 1mA (stan spoczynku)
Ładowanie z samochodu lub panel słoneczny
Dźwięk / wskaźnik świetlny: LED, brzęczyk
Protokół komunikacyjny: RS485
Temperatura pracy: od -20 ° C do + 60 ° C
Rozmiar: 450x70x410
Materiał obudowy: stal ocynkowana, silumin
Waga: 7,7 kg

ZASTOSOWANIE:
Blokada Z-Park Net wyposażona jest w odbiornik radiowy, kontroler sieci i zamek elektromechaniczny. Bariera pozwala zarezerwować miejsce parkingowe na osiedlu, pracy itp. Urządzenie może pracować samodzielnie zasilane przez baterię i ładowane przy pomocy wbudowanego panelu słonecznego lub jako część sieci RS-485 i zasilane z zewnętrznego źródła zasilania 8-12V DC. Kontrolowanie urządzenia odbywa się poprzez system zdalnego sterowania IL-100 co daje gwarancję wygody i eliminuje konieczność opuszczenia samochodu.
Z-Park netto można łatwo zamontować za pomocą specjalnej podstawy montażowej. Gwarancją maksymalnego bezpieczeństwa jest wbudowany czujnik, który wykrywa przeszkody i zarządza wyłącznikami krańcowymi. Stal ocynkowana malowana metodą proszkową daje niezbędną wytrzymałość antykorozyjną. Możliwość pracy przy odłączonym zasilaniu sprawia, że blokada marki IronLogic jest niezwykle praktyczna.