

Link do produktu: <https://herz.info.pl/centrala-i-zasilacz-do-bram-skrzydlyowych-24v-el-wings-p-1481.html>

Centrala i zasilacz do bram skrzydłowych 24V EL-WINGS



Cena	492,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	EL-WINGS
Kod producenta	EL-WINGS
Gwarancja	24 miesiące

OPIS PRODUKTU

Centrala i zasilacz do bram skrzydłowych 24V EL-WINGS

Zestaw do bram skrzydłowych eL-Wings

Zestaw to centrala sterująca eL13xx i zasilacz sieciowy w obudowie hermetycznej eLA23. Zestaw przeznaczony jest dla napędów bramowych wykorzystujący dwa siłowniki na napięcie stałe w zależności od wersji 12V/15V lub 24V. Może współpracować zarówno z siłownikami z wbudowanymi krańcówkami jak i z siłownikami bez krańcówek Doskonale nadaje się do pracy ciągłej.

Instrukcję eLA23 Wings znajdziesz [tutaj](#)

Instrukcję eL13TE/TH znajdziesz [tutaj](#)

Instrukcję eL13E/H znajdziesz [tutaj](#)

Zasilacz eLA23 jest dostępny w dwóch wersjach napięciowych 12V/150W, 24V/150W. Centrala sterująca eL13xx dostępna jest w trzech wersjach napięciowych 12V/150W, 24V/150W, 24V/75W, oraz w czterech wersjach programowych:

- eL13TE działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firm ELBRAM, Eldrim
- eL13TH współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®
- eL13E działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z pilotami firmy ELBRAM lub Eldrim
- eL13H współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Prosimy o podanie informacji odnośnie wersji centrali oraz napięcia, w przeciwnym wypadku zostanie dobrana losowo

Cechy

- Prosta procedura instalacji i programowania
- Dwie bariery podczerwieni zewnętrzna i wewnętrzna
- Automatyczne zamykanie
- Funkcja furtki
- Funkcja osiedlowa
- Sterowanie na przycisk dzwonkowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92 MHz z kodem dynamicznie zmiennym firmy KeeLoq®
- Zdalne programowanie pilotów
- Wcześniejsze auto zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Regulacja siły przeciążenia dla każdego siłownika

- Regulacja czasu pracy poszczególnych silników tylko eL13T...
- Regulacja czasu opóźnienia ruchu pomiędzy siłownikami
- Automatyczne rozpoznawanie czasu pracy silników z krańcówkami
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie oświetlenia z regulowanym czasem wyłączenia
- Obsługa siłowników z krańcówkami lub bez krańcówek
- Obudowa IP55

Dane techniczne: eL13EV3, eL13TEV3 | eL13HV3, eL13THV3

- Zasilanie: 230Vac
- Transformator: 24V - TTS150/Z 230V/24, 12V - TTS150/Z/12
- Zakres temperatury pracy: -20°C / +50°C
- Moc silników: 2 x do 150W, 2x 75W(na zamówienie)
- Pobór prądu w stanie spoczynku: do 15 mA (bez akcesoriów)
- Pobór mocy w stanie spoczynku: 200mW/12V, 360mW/24V (bez akcesoriów)
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 112mm x 90mm x 39mm
- Obudowa: IP55, dławnica DP 11/H - 3szt.
- Waga: 2472g

Parametry wyjściowe

- Wyjścia przekaźnikowe(typ, ilość, max. obciążenie): Silnik DC, 2,
- Wyjścia lampy(typ, ilość, max. obciążenie): monostabilne, jedno, 1A/24Vac (maksymalna moc 25W)

Parametry radiowe

- Standard transmisji: KeeLoq®
- Zasięg: do 200 m
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4E433, 2A433, 4A433 | KeeLoq® 433,92MHz
- Pamięć pilotów: 34 sztuk

Funkcjonalność

- Czas auto-zamykania: 5s - 10min
- maksymalny czas pracy sterownika: 120s
- Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku.
- Konfiguracja nadajnika: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału.
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak.
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie.
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: tak. tylko high security