

Link do produktu: <https://herz.info.pl/centrala-pogodowa-tf24r-p-2684.html>

Centrala pogodowa TF24R



Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Centrala TF24R
Kod producenta	Centrala TF24R
PRODUCENT	HERZ SYSTEM

OPIS PRODUKTU

Centrala pogodowa TF24R

Nowe jednostki sterujące TF21/24 (24V DC na wyjściu) i TF41/44 (230V AC na wyjściu) zostały zaprojektowane do sterownia i zasilania siłowników. Siłowniki mogą być indywidualnie bądź jednocześnie sterowane za pomocą przycisków ręcznych lub zdalnie.

Zależnie od modelu, sterowanie zdalne może odbywać się poprzez radiowy kontroler TR8. Sterowanie zdalne realizowane jest sekwencyjnie (krokowo) np. (otwieranie-stop-zamykanie-stop). Każdy przycisk steruje poszczególnym silnikiem. Jednoczesne wciśnięcie przycisków uruchamia wszystkie silniki (np. zamyka lub otwiera okna). Z urządzeniem mogą współpracować czujniki deszczu (RPR – 12Vwersja podgrzewana), wiatru (RW) czy też natężenia światła (RL). TF21/24 i TF41/44 są zabudowane w plastikowej, odpornej na uderzenia obudowie. Urządzenie posiada certyfikat CE oraz spełnia normy: CEE89/336, CEE73/23 wraz z późniejszymi poprawkami.

DANE TECHNICZNE	TF21R	TF24R	TF41R	TF44R
Zasilanie	230V ~ 50Hz.	230V ~ 50Hz.	230V ~ 50Hz.	230V ~ 50Hz.
Napięcie wyj.	24V	24V	230V	230V
Max moc wyj.	15W	45W	300W	1200W
Natężenie wyjściowe	0,36A	1,5A	1,3A	5,2A
Typ pracy	Ciągła	Ciągła	Ciągła	Ciągła
Współpraca z czujnikami	wiatru, deszczu, światła	wiatru, deszczu, światła	wiatru, deszczu, światła	wiatru, deszczu, światła
Typ	Ilość siłowników	Ilość siłowników	Ilość siłowników	Ilość siłowników
C20	1	4	6	16
ACK4	-	-	4	16
C30	-	1	4	16
C40	-	1	5	20
SL60	-	1	4	16
C20 tandem	-	2	3	8
C240	-	2	3	8
T80	-	1	2	8
T50	-	1	2	8

