Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:12

Link do produktu: https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-230v-do-bram-przesuwnych-el11te-p-1456.html



Centrala sterująca 230V do bram przesuwnych EL11TE

Cena	**332,10 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**EL11TE**
Kod producenta	**EL11TE**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 230V do bram przesuwnych EL11TE

Sterownik eL11TE - działająca w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje z nadajnikami firmy Elbram lub eLdrim

Instrukcję znajdziesz tutaj

Sterownik eL11 przeznaczony jest do sterowania silnikami zasilanymi napięciem 230V. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, przez co można stosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i firmowych. Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Cechy

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy tylko wersja TH i TE.
- Sterowanie sekwencyjne na przycisk dzwonkowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Funkcja osiedlowa
- Automatyczna furtka
- Bariera podczerwieni
- Automatyczne zamykanie
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne

- Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz
- Pobór mocy w stanie spoczynku:
- Pobór prądu w stanie spoczynku:
- Typ bezpiecznika: 5A/230V (5x20mm)
- Pamięć pilotów: 40szt.
- Zakres temperatury pracy: -20ºC / +70ºC
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 120x130x40mm
- Obudowa: brak, montaż w obudowie automatu
- Waga: 437g

Parametry wyjść

- Silnik(typ, ilość, max. obciążenie): indukcyjny 1-fazowy, 1, 0.5kW

- Lampa(typ, ilość, max. obciążenie): NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek
- Parametry radiowe:
- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Zabezpieczenie transmisji eLR4000Q: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Zasięg: do 200m
- Impedancja wejściowa anteny: 50Ω
- Antena: antena wewnętrzna

Funkcjonalność

- Czas pracy: 120s
- Czas autozamykania: 5s - 10min
- Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
- Konfiguracja pilota: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie

---

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach
Do bram skrzydłowych: 12V, 24V, 230V, 230V-1,
Do bram przesuwnych: 24V, 24V-1, 230V, 230V-1, 400V, 400V-1
Do bram garażowych: 24V, 24V-1, 24V-2, 230V, 400V, 400V-1