Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:12

Link do produktu: https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-230v-do-bram-przesuwnych-el11th-p-1458.html



Centrala sterująca 230V do bram przesuwnych EL11TH

Cena	**354,24 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**EL11TH**
Kod producenta	**EL11TH**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 230V do bram przesuwnych EL11TH

Sterownik eL11TH - współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®

Instrukcję znajdziesz tutaj

Sterownik eL11 przeznaczony jest do sterowania silnikami zasilanymi napięciem 230V. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, przez co można stosować go na parkingach osiedlowych, posesjach prywatnych i firmowych. Zastosowany system zmiennego kodowania pilotów firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Cechy

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy tylko wersja TH i TE.
- Sterowanie sekwencyjne na przycisk dzwonkowy
- Sterowanie za pomocą nadajników na częstotliwość 433,92MHz z kodem dynamicznie zmiennym KeeLoq®
- Funkcja osiedlowa
- Automatyczna furtka
- Bariera podczerwieni
- Automatyczne zamykanie
- Wcześniejsze auto-zamknięcie bramy po przejechaniu bariery podczerwieni
- Sygnalizacja świetlna lub załączanie z opóźnionym wyłączeniem oświetlenia
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne

- Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz
- Pobór mocy w stanie spoczynku:
- Pobór prądu w stanie spoczynku:
- Typ bezpiecznika: 5A/230V (5x20mm)
- Pamięć pilotów: 40szt.
- Zakres temperatury pracy: -20ºC / +70ºC
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 120x130x40mm
- Obudowa: brak, montaż w obudowie automatu
- Waga: 437g

Parametry wyjść

- Silnik(typ, ilość, max. obciążenie): indukcyjny 1-fazowy, 1, 0.5kW
- Lampa(typ, ilość, max. obciążenie): NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek

- Parametry radiowe:
- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Zabezpieczenie transmisji eLR4000Q: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Zasięg: do 200m
- Impedancja wejściowa anteny: 50Ω
- Antena: antena wewnętrzna

Funkcjonalność

- Czas pracy: 120s
- Czas autozamykania: 5s - 10min
- Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
- Konfiguracja pilota: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie

---

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach
Do bram skrzydłowych: 12V, 24V, 230V, 230V-1,
Do bram przesuwnych: 24V, 24V-1, 230V, 230V-1, 400V, 400V-1
Do bram garażowych: 24V, 24V-1, 24V-2, 230V, 400V, 400V-1