

Link do produktu: <https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-230v-do-bram-skrzydlowych-elb9e-p-1451.html>

Centrala sterująca 230V do bram skrzydłowych ELB9E



Cena	461,61 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ELB9E
Kod producenta	ELB9E
Gwarancja	24 miesiące

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 230V do bram skrzydłowych ELB9E

Centrala eLB9E do bram skrzydłowych - działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firmy Eldrim, Elbram

Instrukcję znajdziesz [tutaj](#)

Sterownik eLB9 jest przeznaczony dla napędów bramowych wykorzystujących dwa silniki/siłowniki na napięciu 230Vac o mocy do 500W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na posesjach prywatnych i w firmach. Zastosowany system zmiennego kodowania nadajników firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Cechy

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Sterowanie za pomocą nadajników 433MHz
- Sterowanie na przyciski dzwonekowe
- Funkcje: AUTOZAMYKANIE, TYLKO OTWÓRZ, FURTKA
- Regulacja siły ciągu
- Regulacja czasu pracy
- Funkcja zwolnienia
- Automatyczne rozpoznawanie typu krańcówek (tylko wersja ..k)
- Sygnalizacja świetlna
- Funkcja skrócenia czasu autozamykania po wykryciu przejazdu
- Funkcja testowania fotokomórek zwiększająca bezpieczeństwo
- Możliwość podłączenia elektrozamka
- Sygnalizacja stanu wejść
- Zdalne programowanie nadajników w wersji eLB9E i eLB9Ek
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne: eLB9E | eLB9Ek | eLB9H | eLB9Hk

- Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz
- Pobór mocy w stanie spoczynku: poniżej 3W (bez akcesoriów)
- Typ bezpiecznika: 5A/230V (5x20mm)
- Zakres temperatury pracy: -20°C / +70°C.
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 164mm x 107mm x 38mm

- Obudowa: brak(dedykowana obudowa eL231)
- Waga: 470g | 480g | 470g | 480g

Parametry wyjściowe

- Silnik(typ, ilość, max. obciążenie): indukcyjny 1-fazowy, 2, 2 x 0,5kW
- Lampa(typ, ilość, max. obciążenie): NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek
- Maksymalna obciążalność kanału CH2: 1A/30VDC, 0.3A/60VDC, 0.5A/125VAC
- Zasilanie osprzętu(typ, ilość, max. obciążenie): DC, 1, 24Vdc/300mA

Parametry radiowe

- Standard transmisji: KeeLoq®
- Zabezpieczenie transmisji: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny
- Zasięg: do 200 m
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω.
- Antena: antena wewnętrzna
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433
- Pamięć pilotów: 32 pilotów

Funkcjonalność

- Czas auto-zamykania: 5s - 25min.
- maksymalny czas pracy sterownika: 0s - 120s.
- maksymalny czas przerwy: 10s przy otwieraniu, 20s zamykaniu
- Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i dwóch przyciskach
- Konfiguracja nadajnika: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału.
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: tak | tak | nie | nie

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach

Do bram skrzydłowych: [12V](#), [24V](#), [230V](#), [230V-1](#),

Do bram przesuwanych: [24V](#), [24V-1](#), [230V](#), [230V-1](#), [400V](#), [400V-1](#)

Do bram garażowych: [24V](#), [24V-1](#), [24V-2](#), [230V](#), [400V](#), [400V-1](#)