Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:10

Link do produktu: https://herz.info.pl/centrala-sterujaca-230v-do-bram-skrzydlowych-elb9ek-p-1452.html



Centrala sterująca 230V do bram skrzydłowych ELB9Ek

Dostępność	**Produkt wycofany** **Zapytaj o zamiennik** e-mail: biuro@herz.waw.pl tel. +48(22)788 10 44
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ELB9Ek**
Kod producenta	**ELB9Ek**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Centrala sterująca 230V do bram skrzydłowych ELB9Ek

Centrala eLB9Ek do bram skrzydłowych - działa w trybie High Security KeeLoq® i współpracuje tylko z pilotami firmy Eldrim, Elbram; obsługuje wyłączniki krańcowe

Instrukcję znajdziesz tutaj

Sterownik eLB9 jest przeznaczony dla napędów bramowych wykorzystujących dwa silniki/siłowniki na napięcie 230Vac o mocy do 500W. Doskonale nadaje się do pracy ciągłej, można zastosować go na posesjach prywatnych i w firmach. Zastosowany system zmiennego kodowania nadajników firmy Microchip sprawia iż system staje się niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Cechy

- Łagodny start i stop, co zwiększa żywotność bramy
- Sterowanie za pomocą nadajników 433MHz
- Sterowanie na przyciski dzwonkowe
- Funkcje: AUTOZAMYKANIE, TYLKO OTWÓRZ, FURTKA
- Regulacja siły ciągu
- Regulacja czasu pracy
- Funkcja zwolnienia
- Automatyczne rozpoznawanie typu krańcówek(tylko wersja ..k)
- Sygnalizacja świetlna
- Funkcja skrócenia czasu autozamykania po wykryciu przejazdu
- Funkcja testowania fotokomórek zwiększająca bezpieczeństwo
- Możliwość podłączenia elektrozamka
- Sygnalizacja stanu wejść
- Zdalne programowanie nadajników w wersji eLB9E i eLB9Ek
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne: eLB9E | eLB9Ek | eLB9H | eLB9Hk

- Zasilanie: 230Vac+10%/-15% 50Hz
- Pobór mocy w stanie spoczynku: poniżej 3W (bez akcesoriów)

- Typ bezpiecznika: 5A/230V (5x20mm)
- Zakres temperatury pracy: -20ºC / +70ºC.
- Wymiary zewnętrzne (szerokość x głębokość x wysokość): 164mm x 107mm x 38mm
- Obudowa: brak(dedykowana obudowa eL231)
- Waga: 470g | 480g | 470g | 480g

Parametry wyjściowe

- Silnik(typ, ilość, max. obciążenie): indukcyjny 1-fazowy, 2, 2 x 0,5kW
- Lampa(typ, ilość, max. obciążenie): NO, 1, 230Vac/15W - nie stosować świetlówek
- Maksymalna obciążalność kanału CH2: 1A/30VDC, 0.3A/60VDC, 0.5A/125VAC
- Zasilanie osprzętu(typ, ilość, max. obciążenie): DC, 1, 24Vdc/300mA

Parametry radiowe

- Standard transmisji: KeeLoq®
- Zabezpieczenie transmisji: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny
- Zasięg: do 200 m
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92MHz
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω.
- Antena: antena wewnętrzna
- Obsługiwane piloty: 2k433, 4k433, 2A433, 4A433, 4E433
- Pamięć pilotów: 32 pilotów

Funkcjonalność

- Czas auto-zamykania: 5s - 25min.
- maksymalny czas pracy sterownika: 0s - 120s.
- maksymalny czas przerwy: 10s przy otwieraniu, 20s zamykaniu
- Interfejs użytkownika: Prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i dwóch przyciskach
- Konfiguracja nadajnika: Możliwość przypisania dowolnego przycisku do kanału.
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: tak | tak | nie | nie

---

Zobacz pozostałe centrale w atrakcyjnych cenach
Do bram skrzydłowych: 12V, 24V, 230V, 230V-1,
Do bram przesuwnych: 24V, 24V-1, 230V, 230V-1, 400V, 400V-1
Do bram garażowych: 24V, 24V-1, 24V-2, 230V, 400V, 400V-1