

Link do produktu: <https://herz.info.pl/czytnik-zblizeniowy-matrix-iii-rdall-125khz-13-56mhz-em-marine-hid-temic-mifare-p-1347.html>



Czytnik zbliżeniowy Matrix-III RDALL (125kHz & 13,56Mhz, EM-Marine, HID, Temic, Mifare)

Cena	413,28 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	Matrix-III_RDALL
PRODUCENT	IronLogic

OPIS PRODUKTU

Czytnik zbliżeniowy Matrix-III RDALL jest to profesjonalne urządzenie stosowane w systemach kontroli dostępu tam gdzie wymagany jest współpraca z większością dostępnych standardów. Matrix-III RDALL przeznaczony jest do pracy z systemami online i offline, bezpieczeństwa i kontroli dostępu, a także systemy płatności i lojalności. Logika czytnika, może się różnić w zależności od aplikacji, poprzez zmianę oprogramowania (firmware) za pomocą RS-232. Istnieje dostępne i bezpłatne oprogramowanie.

Jeśli nie ma dla Ciebie rozwiązania, zawsze możesz skonsultować się z naszym wsparciem w ramach konkretnego zadania, które po analizie będziemy w stanie ocenić.

RS-232 i RS-485 pozwala na podłączenie czytnika do komputera, bezpośrednio i na odległość do 1200 metrów przez konwerter Z-397 Guard. Udostępniamy bezpłatne Development Kit SDK-RDAll, dzięki temu można na własną rękę nauczyć się pracy z produktem.

Zalety: dwa zakresy dwuczaskowy 13,56 Mhz & 125kHz

+ Błyskawiczne podłączenie

+ Elegancka obudowa

≠ Wystrymały, odporny na warunki atmosferyczne

≠ Posiada funkcję szynowania (tryb programowy)



CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

Częstotliwość pracy: 13,56Mhz i 125kHz

Zasięg odczytu: do 4-10cm

Praca z kartami: Mifare-UL (odczyt i zapis)

Praca z kartami i brelokami: EM-Marine, HID ProxCard II, MiFare (czyta tylko numer)

Rodzaj interfejsu: RS-232, RS- 485, Wiegand 26, Dallas TM

Wbudowana dwukolorowa dioda LED oraz buzzer

Obudowa: ABS (Kolor: ciemno szary, kość słoniowa)

Napięcie pracy: 8~18 VDC

Pobór prądu: 75 mA

Wymiary: 115x75x22 mm

Temperatura pracy: - od -30°C do + 40°C

Maksymalna długość przewodu z czytnika do kontrolera:

- Korzystanie z DS1990A, nie więcej niż 15m
- Korzystanie z Wiegand, nie więcej niż 100m

POBIERZ:

Instrukcja podłączenia: [matrix2net.pdf](#)

Schematy: [schematy_m2net_all.pdf](#)

Katalog produktów: [katalog.pdf](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor: ciemno-szary , kość słoniowa