

Link do produktu: <https://herz.info.pl/elektrozaczep-symetryczny-z-pamiecia-bez-blokady-orno-or-ez-4015-p-1139.html>



## Elektrozaczep symetryczny z pamięcią bez blokady ORNO OR-EZ-4015

Dostępność

**Produkt wycofany**  
**Zapytaj o zamiennik**  
e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)  
tel. +48(22)788 10 44

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Numer katalogowy | <b>OR-EZ-4015</b>    |
| Kod producenta   | <b>OR-EZ-4015</b>    |
| Kod EAN          | <b>5901752483712</b> |
| PRODUCENT        | <b>ORNO</b>          |

### OPIS PRODUKTU

#### Elektrozaczep symetryczny z pamięcią bez blokady ORNO OR-EZ-4015

Elektrozaczep symetryczny OR-EZ-4015 przeznaczony jest do zdalnego otwierania drzwi i furtek lewych i prawych oraz dwuskrzydłowych. Może współpracować z instalacją domofonową i wideodomofonową w drzwiach wejściowych budynków jedno i wielorodzinnych. Wykonany ze stopu Zamak, niezwykle wytrzymałego i odpornego na korozję. Może być montowany na zewnątrz ze standardowymi sztyldami. Zasilany prądem zmiennym lub stałym.

Symetryczna konstrukcja oraz małe wymiary umożliwiają zastosowanie w systemach bram przesuwnych, w wąskich słupkach i ościeżnicach drzwi. Posiada bezkolizyjny opatentowany mechanizm języka zapadki z regulacją.

Wyposażony jest w funkcję pamięci, która pozwala na sterowanie elektrozaczepem przez podanie krótkiego impulsu napięciowego, po ustaniu którego stan otwarcia zaczeu podtrzymywany jest przez czujnik mechaniczny aż do momentu otwarcia drzwi. Po zamknięciu drzwi zaczep samoczynnie się blokuje.

#### Parametry techniczne:

- **dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki w przypadku prądu zmiennego AC:** 160N(16kg)
- **dopuszczalny nacisk na drzwi podczas zwalniania zapadki:** 10N (1kg)
- **dopuszczalne obciążenie drzwi działające na zaczep:** 4000 N (400 kg)
- **wysoka trwałość** (min. 300 000 otwarć)
- **napięcie znamionowe U:** 8-14V
- **natężenie:** 0,7A przy 12V AC
- **wymiary zewnętrzne:** 21 x 69 x 29 mm (szer./wys./gł.)

Odpowiednik **R4-12.30**