

Link do produktu: <https://herz.info.pl/furta-ozak-ht-400-d-przejscie-53cm-p-1618.html>



Furta OZAK HT 400 D przejście 53cm

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	OZAK HT 400 D
Kod producenta	OZAK HT 400 D
PRODUCENT	OZAK

OPIS PRODUKTU

Furta OZAK HT 400 D przejście 53cm

Bramki szybkie są świetną propozycją kiedy potrzeba przejścia z dużą ilością przechodniów. Wykonana z wysokiej klasy stali nierdzewnej.

- Bramka o wysokości do pasa z 4 ramionami przeznaczona do miejsc o wyższym poziomie bezpieczeństwa niż kołowroty statywowe.
- Praktyczne rozwiązanie zapewniające podwójne przejścia z instalacją pojedynczego urządzenia.

Cechy główne bramki

- Stal nierdzewna
- Dwustronna
- Ramiona 90° w czterech kierunkach (2 sekcje)
- Wbudowane wskaźniki kierunku i stanu przejścia

SPECYFIKACJA TECHNICZNA BRAMKA SZYBKA OZAK HT 400	
Obudowa	Stal lub stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie 316) szorstkowana, powierzchnia malowana proszkowo lub opcje mieszane. (Opcjonalnie cynkowanie ogniowe pod powłoką dla modeli zewnętrznych). Panele frontowe i boczne wykonane ze szkła hartowanego, lub jako pionowe profile stalowe (do wyboru).
Skrzydła	Rotor czterosekcyjny (90°). Każda sekcja z pięcioma ramionami Ø40 mm x 2 mm stal nierdzewna typu 304 (opcjonalnie Ø42, Ø45 mm).
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~6 W maks. ~16,2 W.
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.
Przepustowość	Przepustowość mechanizmu (elektromechanicznego): Maks. 60 przejść/min. Nominalna: ~18 przejść/min. Przepustowość mechanizmu (z napędem): Maks. 48 przejść/min. Nominalna: ~15 przejść/min. *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.

Tryb awaryjny	System zezwala na swobodne przejście w trybie awaryjnym i w przypadku zaniku zasilania.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do +68°C (opcjonalnie -50°C z nagrzewnicą) RH 95% bez kondensacji / IP 56 do użytku zewnętrznego (Opcjonalnie IP 66)
Działanie	Elektromechaniczny system dwukierunkowy (opcjonalnie z napędem silnikowym) z różnymi trybami pracy, w tym z obustronną kontrolą dostępu, z jednej strony swobodnym (wyjście lub wejście), z drugiej strony kontrolowanym dostępem i trybami ograniczania dostępu.
Akcesoria	Pilot zdalnego sterowania, interfejs do PC, RS485, RS232 i LAN, licznik, system nadawania komunikatów audio, płyta montażowa, wrzutnia monet/inteligentny system do wrzucania monet i zasobnik na monety, słupek pod czytnik kart, limit liczby miejsc dla zastosowań np. na stadionach, wewnętrzny akumulator, napęd silnikowy, system ogrzewania, separatory, wspornik mocujący czytnika kart.