Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:32

Link do produktu: https://herz.info.pl/kamera-kopulowa-vidos-ah-1122-analogowa-cctv-p-3791.html



KAMERA KOPUŁOWA VIDOS AH-1122 ANALOGOWA CCTV

Cena	**246,00 zł**
Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**AH-1122**
Kod producenta	**AH-1122**
PRODUCENT	**Vidos**

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos AH-1122 otrzymujesz:

- kamerę kopułową **Vidos AH-1122** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

AH-1122 VIDOS Kopułkowa Kamera Analogowa CCTV - Telewizja przemysłowa

Vidos AH-1122 to kamera analogowa do monitoringu. Urządzenie przeznaczone jest do obsługi nowoczesnych systemów wizyjnych opartych o jedną z czterech technologii TVI, AHD, CVI CVBS.

Model AH-1122 to urządzenie wyposażone w przetwornik CMOS z funkcją skanowania progresywnego, który umożliwia zapis nagrań wideo z maksymalną prędkością 25 kl/s w rozdzielczości 2Mpx.

Jak inne urządzenie w ofercie Vidos również kamera analogowa AH-1122 wyposażona została w szereg zaawansowanych funkcjonalności, takich jak: system AGC (Automatic Gain Control), która pozwala na zachowanie wyrazistości rejestrowanego materiału wideo w zmiennych warunkach obserwacji; DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szumy w obrazie czy również maski prywatności; DWDR (Digital Wide Dynamic Range), który umożliwia obserwację złożonej sceny z zachowaniem przejrzystości wszystkich płaszczyzn obrazu oraz BLC (Backlight Compensation) zapewniający zachowanie czytelności i szczegółowości obiektów występujących zarówno na pierwszym i drugim planie.

AH-1122 zamknięto w odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczne obudowie IP67, która gwarantuje niezakłóconą pracę urządzenia nawet w najbardziej wymagającym środowisku instalacji.

Uniwersalne i łatwe w konfiguracji pozwalają na korzystanie ze znakomitej jakości obrazu. Kamery cyfrowe 4 w 1 można zastosować w każdym rodzaju instalacji i z powodzeniem znajdują zastosowanie w systemach nowo projektowanych, modernizowanych oraz już istniejących.

PARAMETRY OGÓLNE

- Obiektyw: 2,8mm | 2Mpx CMOS
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
- Prędkość nagrywania: PAL: 1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s.
- System: PAL / NTSC
- Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem
- Czułość: 0.01 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR
- Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 25m
- Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

- Kąt widzenia obiektywu: poziomo: 103°, pionowo 60°, przekątna 122°
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- Wspierane systemy: DWDR / BLC / AGC / HLC / 2D DNR / Global
- Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE

- Materiał: Metal
- Wymiary: Ø 89,47mm x 67,6mm
- Waga: 250g
- Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Pobór mocy: Poniżej 4W
- Zasilanie: 12V DC (±15%)
- Klasa szczelności: IP67

RYSUNEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS AH-1122

