Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:53

Link do produktu: https://herz.info.pl/kamera-kopulowa-vidos-ah-2126-analogowa-cctv-p-3792.html



KAMERA KOPUŁOWA VIDOS AH-2126 ANALOGOWA CCTV

Cena	**405,90 zł**
Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**AH-2126**
Kod producenta	**AH-2126**
PRODUCENT	**Vidos**

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos AH-2126 otrzymujesz:

- kamerę kopułową **Vidos AH-2126** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

AH-2126 VIDOS Kopułkowa Kamera Analogowa CCTV - Telewizja przemysłowa

AH-2126 to kamera analogowa marki Vidos do monitoringu. Urządzenie przeznaczone jest do obsługi nowoczesnych systemów wizyjnych opartych o jedną z czterech technologii TVI, AHD, CVI CVBS.

Kamera AH-2126 wyposażona została w przetwornik CMOS z funkcją skanowania progresywnego, który umożliwia zapis nagrań wideo z maksymalną prędkością 25/30 kl/s w rozdzielczości 2Mpx.

Model AH-2126 to urządzenie w którym zastosowano technologię Ultra-Low Light zapewniającą ostre i klarowne nagrania w wysokiej jakości przy bardzo słabym oświetleniu. Dodatkowo wyposażona została również w takie funkcjonalności, jak WDR, strefy prywatności i detekcję ruchu.

Kamera Vidos AH-2126 to również odporna na niekorzystne warunki atmosferyczne obudowa IP67, która gwarantuje niezakłóconą pracę urządzenia nawet w najbardziej wymagającym środowisku instalacji.

Uniwersalne i łatwe w konfiguracji pozwalają na korzystanie ze znakomitej jakości obrazu. Kamery cyfrowe 4 w 1 można zastosować w każdym rodzaju instalacji i z powodzeniem znajdują zastosowanie w systemach nowo projektowanych, modernizowanych oraz już istniejących.

PARAMETRY OGÓLNE

- Obiektyw: 2,8mm | 2Mpx CMOS
- Rozdzielczość: 1920 x 1080 pikseli
- Prędkość nagrywania: PAL: 1080p@25kl/s, NTSC: 1080p@30kl/s.
- System: PAL / NTSC
- WDR 130dB
- Obsługiwane standardy: CVI / TVI / AHD / CVBS ustawiane przełącznikiem
- Czułość: 0.003 Lux@(F1.2, AGC Wł.), 0 Lux z IR
- Migawka: 1/25 (1/30) s. do 1/50,000 s.
- Inteligentny promiennik podczerwieni: EXIR 2.0 IR LED zasięg do 60m
- Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Kąt widzenia obiektywu: poziomo: 104°
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°

- Wspierane systemy: WDR / BLC / AGC / HLC / 2D DNR / Global
- Funkcje dodatkowe w menu: Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie lustrzane, Smart IR

DANE TECHNICZNE

- Materiał: Metal i plastik
- Wymiary: Ø 110mm x 92,2mm
- Waga: 315g
- Zakres temperatur pracy: -40° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Pobór mocy: 3,4W / Poniżej 4W
- Zasilanie: 12V DC (±25%)
- Klasa szczelności: IP67

RYSUNEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS AH-2126



