Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:02

Link do produktu: https://herz.info.pl/kamera-kopulowa-vidos-k221-ip-cctv-ip-p-3790.html



KAMERA KOPUŁOWA VIDOS K221-IP CCTV IP

Cena	**553,50 zł**
Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**K221-IP**
Kod producenta	**K221-IP**
PRODUCENT	**Vidos**

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos K221-IP otrzymujesz:

- kamerę kopułową **Vidos K221-IP** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

K221-IP VIDOS Kopułkowa Kamera IP CCTV - Telewizja przemysłowa

Kompaktowa kamera kopułkowa, sieciowa Vidos K221-IP to urządzenie schowane w mocnej, odpornej na niekorzystne warunki atmosferyczna obudowie IP67.

Vidos K221-IP wyposażona w przetwornik 1/2,7″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego.

Model K221-IP to kamera funkcjonalna, wyposażona w takie funkcjonalności, jak ROI, DWDR, DNR, dzięki czemu spełnia wszystkie wymagania, jakie stawia się przed nowoczesnymi urządzeniami z kategorii telewizji przemysłowej CCTV.

Sieciowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii IP.

Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonem lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki współpracy z sieciową aplikacją VIDOS ONE użytkownik uzyskuje możliwość zdalnej obsługi, przeglądu nagrań i monitorowania na żywo bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

DANE OGÓLNE

- Przetwornik 1/2,7″ 2MP CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- Obiektyw: 2,8mm
- Rozdzielczość: 2.0Mpx 1920 / 1080 pixeli
- Czułość: 0.01 Lux@(F2.0, AGC Wł.), 0 Lux z IR (tryb nocny czarno-biały)
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm
- Tryb dzień / Noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR
- Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
- Wolna migawka – TAK
- Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / DWDR / 3D DNR / BLC / ROI
- Kąt widzenia obiektywu: szerokość 112.1° / wysokość 60° / diagonalny 132.2°
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- Funkcje dodatkowe przez www lub program : Nasycenie, Jasność, Ostrość, DNR, Odbicie
- lustrzane, balans bieli.
- Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
- Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie

- Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik
- Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
- Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
- Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
- Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect,

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: Metal / tworzywo sztuczne
- Klasa szczelności: IP67
- Wymiary: Ø 110mm x 93,2mm (Ø4,3″ x 3,7″)
- Waga: 320g (556 z opakowaniem)
- Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 90% lub mniej (bez kondensacji)
- Pobór mocy: Poniżej 4W
- Zasilanie: 12V DC / PoE 802.3af, klasa 3
- Pobór mocy: 12V DC, 0.4 A, maks. 5 W / PoE: (802.3af, 36V-57V), 0.2A-0.15A, maks. 6.5 W

FUNKCJE

Funkcje:

- System posiada przetwornik 2,8mm CMOS, którego kąt widzenia jest równy 114,8º.
- Największa rozdzielczość wynosi 1920 x 1080 (2 Mpx).
- Czułość : kolor 0,05 Lux @ (F2.0, AGC ON).
- Najmniejsze możliwe oświetlenie to B / N 0,0 luksa z IR.
- Zastosowanie filtra ICR umożliwia uzyskanie rzeczywistego dnia/nocy.
- Zasięg promiennika podczerwieni wynosi 30 metrów Smart IR.
- Posiada on następujące funkcje: dWDR / BLC / EIS / 3D-DNR.
- Kompresja: H.265 / H.264.
- System współdziała z platformą VIDOS ONE i HIK CONNECT.
- Szybkość przetwarzania:
- W przypadku strumienia głównego 30 fps (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720), a w strumieniu dodatkowym jest to 30 fps (640 × 640 x 360, 320 × 240).
- Port sieciowy: 1 (10/100 Mbps).
- Zarządza standardem Onvif S – G / ISAPI.
- Urządzenie ma moc 12 VCD / 4,5 W / PoE (802.3 af).
- Temperatura pracy waha się między -30 ° C a 60 ° C.
- Największa wilgotność to 95%.
- Zastosowanie na zewnątrz to IP67.
- Gabaryty: 110 x 93,2 mm.
- Wykorzystane materiały: tworzywo sztuczne oraz metal.
- Waga urządzenia to 360 gramów.

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Serwis i reklamacje

Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
   > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje

usterki;
> po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów(także opakowania) i koszt ich wymiany

4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
   > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
   > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.),odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
   > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
   > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
   > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
   > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
   > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
   > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
   > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
   > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

   Firma Wena
   Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy
   tel. 22 8370286; 22 8174008
   e-mail: biuro@vidos.pl
   www.vidos.pl