Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:19

Link do produktu: https://herz.info.pl/kamera-tubowa-vidos-ip-h2842-zs-cctv-ip-p-3801.html



KAMERA TUBOWA VIDOS IP-H2842-ZS CCTV IP

Cena	**2 214,00 zł**
Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**IP-H2842-ZS**
Kod producenta	**IP-H2842-ZS**
PRODUCENT	**Vidos**

OPIS PRODUKTU

Kupując produkt Vidos IP-H2842-ZS otrzymujesz:

- kamerę tubową **Vidos IP-H2842-ZS** - 1szt
- akcesoria montażowe
- instrukcję obsługi
- karta gwarancyjna
- dowód zakupu paragon/faktura VAT

IP-H2842-ZS VIDOS Tubowa Kamera IP CCTV - Telewizja przemysłowa

Kamera tubowa Vidos IP-H2842-ZS to urządzenie mocne i intuicyjne. Wyposażona w technologię Deep Learning pozwala na klasyfikowanie obiektów, a co za tym idzie filtrowanie fałszywych alarmów w zdarzeniu.

IP-H2842-ZS to urządzenie wyposażona w przetwornik 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego. Dzięki temu możemy uzyskać maksymalną prędkością zapisu 25/30 kl/s w rozdzielczości 4Mpx.

Kamera IP-H2842-ZS może być używane wewnątrz, ale również na zewnątrz dzięki zastosowaniu odpornej na uszkodzenia mechaniczne IK10 i na niekorzystne warunki atmosferyczne obudowie IP66.

Ponadto Vidoe IP-H2842-ZS wyposażono w obiektyw motozoom z możliwością zdalnego ustawienia kąta widzenia oraz promiennik podczerwieni EXIR IR LED.

Kamera sieciowa IP-H2841-ZS to również innowacyjne funkcjonalności, takie jak system ROI (Region of Interest), który pozwala na poprawę jakości wybranych fragmentów obrazu, DNR (Digital Noise Reduction) minimalizujący szumy w obrazie czy również maski prywatności, obsługa kart microSD oraz WDR (Wide Dynamic Range) analiza o zmiana wartości, naświetlonych i prześwietlonych obrazu w celu jego uwidocznienia i dokładnej rejestracji.

Sieciowa kamera telewizji przemysłowej przeznaczona do obsługi najnowszych systemów wizyjnych w technologii IP.

Kamera może służyć jako dodatkowy punkt obserwacyjny kompatybilny w wideodomofonem lub jako samodzielna kamera w zintegrowanym systemie CCTV. Dzięki współpracy z sieciową aplikacją VIDOS ONE użytkownik uzyskuje możliwość zdalnej obsługi, przeglądu nagrań i monitorowania na żywo bezpośrednio z poziomu smartfona lub tabletu.

DANE OGÓLNE

- Przetwornik 1/3″ CMOS z funkcją skanowania progresywnego
- Obiektyw: 2,8mm do 12,0mm zmiennoogniskowa, motozoom z autofocusem
- Rozdzielczość: 4Mpx (2688 x 1520 pikseli)
- Czułość: Kolor: 0.005 Lux @(F1.6, AGC WŁ.), B/W: 0 Lux z IR
- Inteligentny promiennik podczerwieni: zasięg do 30m / długość fali 850nm
- Tryb dzień/noc: Automatyczny filtr podczerwieni ICR

- Migawka: 1/3 s. do 1/100,000 s.
- Wolna migawka – TAK
- Wspierane systemy ulepszania obrazu: AGC / WDR – 120 dB / 3D DNR / BLC / HLC / ROI
- Wbudowany mikrofon – TAK
- Filtrowanie szumów otoczenia – TAK
- Funkcja DEEP LEARNING – TAK
- Kąt widzenia obiektywu: szerokość 95,8°~29,2° / wysokość 50,6°~16,4° / przekątna 114,6°~36 °
- Zakres regulacji: poziom: 0 – 360°, pion: 0 – 75°, rotacja: 0 – 360°
- Regulowane przez dedykowane oprogramowanie lub przeglądarkę internetową: nasycenie, jasność, kontrast, ostrość, AGC, balans bieli
- Wyzwalanie alarmu: detekcja ruchu, alarm sabotażu wideo, błąd logowania
- Podgląd na żywo: do 6 kanałów jednocześnie
- Obsługa do 32 użytkowników / 3 poziomy dostępu: Administrator, Operator, Użytkownik
- Maski prywatności, znak wodny, ochrona hasłem, filtrowanie adresów IP, lustrzane odbicie
- Zgodność ze standardami ONVIF / ISAPI
- Interfejs: 1x RJ-45 10/100 Base-T na przewodzie
- Program do obsługi – VIDOS ONE PC / Aplikacja mobilna : VIDOS ONE
- Kompatybilna z : iVMS-4200, iVMS-4500, iVMS-5200 , Hik-Connect

PARAMETRY TECHNICZNE

- Materiał: Aluminium
- Klasa szczelności: IP66
- Klasa odporności mechanicznej: IK10
- Wymiary: Ø97,9mm x 308,5 mm x 93 mm
- Waga: 1390g (1961g z opakowaniem)
- Zakres temperatur pracy: -30° C ~ 60° C / Wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
- Zasilanie: 12V DC ± 25% / PoE 802.3at, klasa 4
- Pobór mocy: 12V DC, 1.08 A, maks. 13 W / PoE: (802.3at, 42,5V-57V), 0.36A-0.27A, maks. 15 W

RYSUNEK TECHNICZNY WYMIARY VIDOS IP-H2842-ZS

