

Link do produktu: <https://herz.info.pl/naped-do-bram-garazowych-bft-botticelli-smart-bt-a-850-35-kit-p-3863.html>



Napęd do bram garażowych BFT BOTTICELLI SMART BT A 850 35 KIT

Cena	1 188,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	BOTTICELLI SMART BT 850 35 KIT
PRODUCENT	BFT

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram garaż BFT BOTTICELLI BT A 850 35 KIT

Zestaw automatyki BFT SMART A850 do bram garażowych segmentowych i uchylnych do 13 m². Napęd elektromechaniczny z silnikiem 24V z Enkoderem do pracy intensywnej, przeznaczony do automatyzacji segmentowych bram garażowych. Nadaje się do montażu w dowolnym kontekście, dzięki szerokiej gamie szyn prowadzących dostępnych w różnych długościach.

W skład zestawu wchodzi:

- Głowica napędu,
- szyna prowadząca BIN 650-850,
- ŁAŃCUCH 3500,
- pilot Mitto B2.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

Centrala sterująca **VENERE BT A DIS**

Napięcie zasilania **230V ±10% 50 Hz**

Napięcie zasilania silnika **24 V**

Pobór mocy **200W**

Maksymalna siła **850N**

Liczba cykli na dzień dla 60°C/20°C **50/100**

Powierzchnia bramy/drzwi **13m²**

Max. prędkość otwierania (szyna z łańcuchem) 240 mm/s **(14,4 m/min)**

Max. prędkość otwierania (szyna z paskiem) 210 mm/s **(12,6 m/min)** -

Rodzaj krańcówek **Enkoder+ogranicznik mechaniczny na otwarciu**

Spowolnienia **TAK**

Blokada **Mechaniczna**

Odblokowanie **Sznurek lub linka stalowa**

Reakcja na przeszkodę **D-Track**

Klasa szczelności **IP20**

Zakres temp. pracy **-20 ÷ 60 °C**

Napęd 24 V do bram garażowych segmentowych o sile uciągu 80 kg do pracy intensywnej. Maksymalna powierzchnia drzwi/bramy do 13 m².

Prędkość otwierania 240mm / s. D-Track.