Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:58

Link do produktu: https://herz.info.pl/naped-do-bram-przesuwnych-came-bkv-bkv15age-plus-1500kg-p-3957.html



Napęd do bram przesuwnych CAME BKV BKV15AGE PLUS 1500kg

Cena	**2 729,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**BKV15AGE PLUS**
Kod producenta	**BKV15AGE PLUS**
PRODUCENT	**CAME**
WAGA BRAMY	**1500 kg**
Kompletacja	**Pojedynczy siłownik**

OPIS PRODUKTU

Napęd CAME BKV BKV15AGE PLUS 1500kg


Skład zestawu

- Siłownik **BKV15AGE PLUS - 1szt**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon/faktura Vat

Idealne rozwiązanie dla bram przesuwnych użytkowanych intensywnie. Nowy napęd BKV przeznaczony jest do bram przesuwnych o wadze do 2500 kg, zaprojektowany z myślą o intensywnym użytkowaniu. Solidny i wydajny BKV jest kompatybilny z CAME CONNECT. To pierwszy napęd wyposażony w Technologię ADAPTIVE TORQUE: zapewniającą płynność ruchu i stałą prędkość, dzięki specjalnemu systemowi wykrywania przeszkód w każdych warunkach pracy.

Wysokowydajny napęd zasilany napięciem 36 V, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem, technologię Adaptive Speed & Torque, 4 wejścia bezpieczeństwa (z możliwością podłączenia listwy rezystancyjnej), koło zębate - moduł 4, kontrola ruchu i wykrywanie przeszkód oraz wbudowaną funkcją Zegara i wyposażony w magnetyczne ograniczniki krańcowe. Przeznaczony do bram o wadze do 1500 kg i długości 20 m.

RYSUNEK TECHNICZNY



ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BKV
Typ
BKV 1225AAGSS
BKV 1225AAGEE
20 m
122500

	0 0 0 k k k g g g 4 6

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BKV	
Typ	**B B B K K K V V V 1 2 2 5 0 5 A A A G G G S S S** **B B B K K K V V V 1 2 2 5 0 5 A A A G G G E E E**
Stopień zabezpieczenia	IP44
Zasilanie	230 V A.C.
Zasi	36 V D.C.

Izolacja	
Zasilanie elektroniki sterującej	26 V D.C.
Pobór	14 W
Pobór z	0,8 W
	223000
Temperatura	-20°C min +55°C maks.

Siła ciągu	1123 0500 N N N
Cykl pracy	praca ciągła
Prędkość ruchu	12 m/min.
Poziom	≤ 70 dB (A)
Klasa urządzenia	I
Czas pracy	180 s
	20 21 kg

kg