

Link do produktu: <https://herz.info.pl/naped-do-bram-przesuwnych-vidos-ab1000-do-900-kg-p-2976.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Napęd do bram przesuwnych VIDOS AB1000 do 900 kg

Cena	1 359,99 zł
Cena poprzednia	1 476,00 zł
Dostępność	Zapytaj kupuj
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	VIDOS AB1000
Kod producenta	AB 1000
PRODUCENT	Vidos

OPIS PRODUKTU

W ofercie firmy VIDOS pojawiła się automatyka do bram przesuwnych VIDOS AB1000. Oferowany napęd stosowany jest do bram przesuwnych o wadze 900 kg.

Zestaw zawiera:

- Napęd VIDOS AB 1000 z centralą sterującą z radioodbiornikiem
- Magnetyczne wyłączniki krańcowe
- Enkoder
- Komplet fotokomórek (nadajnik + odbiornik)
- Pilot 4-kanalowy - 2 szt
- Akcesoria montażowe
- Metalowa podstawa montażowa

Napęd VIDOS AB 1000 jest samoblokujący, nie wymaga stosowania zamka nawet w sytuacji braku zasilania. Siłownik posiada możliwość odblokowania awaryjnego za pomocą klucza w przypadku braku prądu czy awarii.

Charakterystyka zestawu

Siłownik wyposażony jest w metalowe koło zębate przystosowane do pracy w wszystkich warunkach w naszym kraju. Przekładnie napędu umożliwiają długoletnią bezawaryjną pracę. Napęd AB1000 posiada nowoczesną centralę sterującą posiadając wiele ciekawych funkcji. Automatyka do bram VIDOS AB 1000 posiada funkcję furtki czyli częściowe otwarcie bramy w ruch pieszym.

Wbudowany enkoder - system wykrywania przeszkody

Enkoder spełnia rolę licznika obrotów silnika napędu, w razie zmiany liczby obrotów i w zależności od ustawienia czułości, centrala zatrzymuje ruch bramy zapobiegając zgnieceniu przeszkody, która może się pojawić w świetle bramy a także zwolnienie podczas zamykania i łagodny start - soft start. Automaty do bram VIDOS po zamontowaniu enkodera, działają bardziej precyzyjnie uniemożliwiając zakleszczenie się bramy np. przy zamknięciu. Możliwość sterowania przez smartfon za pomocą modułu VIDOS Proxi Gate (opcja dodatkowa)

Dane techniczne:

- Zasilanie: 230V~50Hz
- Moc silnika: 400W
- Prędkość liniowa: 11-13m/min
- Maksymalna masa bramy: 900 kg
- Wyłącznik krańcowy: magnetyczny
- Częstotliwość: 433.92 MHz
- Ilość cykli na godzinę: ≤15
- Temperatura pracy: -20°C ~ +50°C
- Stopień ochrony: IP44

