

Link do produktu: <https://herz.info.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-bft-phobos-ac-a50-lampa-olimp-p-3857.html>



Napęd do bram skrzydłowych BFT PHOBOS AC A50 LAMPA OLIMP

Dostępność

Zapytaj o dostępność !

Czas wysyłki

3 dni

Kod producenta

PHOBOS AC A50 KIT

PRODUCENT

BFT

OPIS PRODUKTU

Napęd do bram skrzydłowych BFT PHOBOS AC A50 LAMPA OLIMP

Siłownik elektromechaniczny, bez zmiany kierunku, 230 V do bram skrzydłowych o wadze do 500 kg i długości do 5 m.

Skład zestawu:

- 2x Siłownik 24V **BFT PHOBOS AC A50**
- Centrala sterująca **ALENA SW2**
- Fotokomórki **BFT COMPACTA A20-180**(nadajnik i odbiornik) (P111782)
- 2 x Pilot 2-kanalowy **BFT MITTO B2**
- Lampa sygnalizacyjna **DTM OLIMP LED**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim

CECHY PRODUKTU:

- **Stan:** Nowy
- **Wyłączniki krańcowe:** mechaniczne
- **Napięcie silnika:** 230V
- **Masa skrzydła:** 500 kg
- **Długość skrzydła:** 5 m
- **Wykrywanie przeszkód:** elektroniczne
- **MARKA:** BFT
- **KOD PRODUCENTA:** PHOBOS AC A50

By zapewnić bezpieczną transmisję danych nadajniki BFT korzystają z systemu kodowania **Rolling Code** (kod zmienny) zarządzającego w całkowicie bezpieczny sposób sterowaniem i uniemożliwiającego jakąkolwiek ingerencję z zewnątrz. Naciśnięcie przycisku nadajnika wysyła do centrali sterującej każdorazowo inny kod, który można zostać zidentyfikowany jedynie przez nadajnik i zaakceptowany tylko jeden raz. Wygenerowany algorytm uniemożliwia reprodukcję kodu.

Nowy system kodowania do bezpośredniego klonowania pilotów oparty na technologii mikroprocesorowej system umożliwia

sklonowanie każdego pilota MITTO i jego zamianę w pilota **PITTO REPLAY**. Pierwszy pilot radiowy "przekaze" drugiemu pilotowi prawidłowy kod do automatycznego zapisania w odbiorniku podczas pierwszego użycia. A dzięki zastosowaniu systemu bezpiecznego przesyłu danych Rolling Code podczas wszystkich tych procedur zapewnione jest maksymalne bezpieczeństwo.

Do szybkiego i bezpiecznego programowania. **EELINK** to system opracowany przez BFT; dzięki połączeniu z programatorami podręcznymi (Unipro, Uniradio i Proxima), pozwala przesyłać dane z automatów do komputerów osobistych i odwrotnie. W ten sposób EEdbase lub U-base, bazy danych zapisanych w zamontowanych instalacjach, są nieustannie aktualizowane. Dzięki temu oprogramowaniu istnieje możliwość przypisania do każdej instalacji niezbędnych danych adresowych, takich jak: godność i informacje kontaktowe właściciela, dane konserwatora oraz posiadacza każdego z pilotów, jak również wiele innych informacji. Dzięki EElink wystarczy nacisnąć kilka przycisków, by w łatwy sposób zarządzać parkiem klientów lub konserwacją prewencyjną. O wiele prostsze stają się również czynności, które wcześniej były skomplikowane: na przykład ponowna konfiguracja modułu sterowania lub odbiornika radiowego w przypadku wymiany czy konfiguracja panelu sterowania, niezależnie od tego, czy chodzi o konfigurację standardową lub dostosowaną do indywidualnych potrzeb użytkownika.

PARAMETRY:

Kąt maksymalny-**129 °**

Czas manewru-**18 s**

Rodzaj wyłącznika krańcowego-**czas pracy**

Centrala sterująca-**ALENA SW2**

Spowolnienie-**TAK**

Blokada-**mechaniczna**

Odblokowywanie-**Klucz spersonalizowany**

Reakcja na uderzenie-**Sprzęgło elektroniczne**

Częstotliwość użytkowania-**Półintensywna**

Stopień ochrony-**IPX4**

Środowisko pracy (maks.)- **-20 ÷ 55 °C**

Zasilanie płyty-**230 V**

Łączność-**nie**

Napięcie silnika-**230 V**

Moc pobierana-**210 W**

Maks. szerokość skrzydła drzwi/bramy-**5 m**

Maks. masa skrzydła drzwi/bramy-**500 kg**

Skok użyteczny tłoka-**460 mm**