Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:41

Link do produktu: https://herz.info.pl/odbiornik-radiowy-1-kanalowy-rolety-el3v5yo-p-1493.html



Odbiornik radiowy 1-kanałowy rolety EL3V5YO

Cena	**147,60 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**EL3V5YO**
Kod producenta	**EL3V5YO**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Odbiornik radiowy 1-kanałowy rolety EL3V5YO

Jednokanałowy odbiornik radiowy eL3V5YO

Najbardziej popularny w Polsce jednokanałowy odbiornik radiowy pracujący w paśmie 433,92 MHz. Przekaźnik wyjściowy może pracować w trybie bistabilnym lub monostabilnym z regulacją czasu załączenia. Nowością w odbiorniku jest możliwość programowania czasu załączenia wyjścia w trybie monostabilnym oraz możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych. Na specjalne życzenie możemy wykonać wiązkę przewodów łączeniowych typ: T-19 do automatów MAGIC 600/1000 firmy Normstahl.

Instrukcja eL3V5Q
Instrukcja eL3V5H
Instrukcja eL3V5CT
Instrukcja eL3V5YO
Instrukcja eL3V5RO

Radiolinia eL3V5 jest dostępna w czterech wersjach programowych

- eL3V5Q (link) - pracuje w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać do 64 pilotów firmy eLdrim i Wiśniowski
- eL3V5H (link) - współpracuje z niemal wszystkimi pilotami zgodnymi z systemem kodowania KeeLoq®(Basic Pulse Element 400µs), zapamiętuje maksymalnie do 128 nadajników
- eL3V5CT (link) - zapamiętuje do 30 pilotów stałokodowych różnych firm np.:
  - Beninca: T2WK, T4WK, TO.GO4WP, LO.T2WMS
  - CAME: TAM, seria TOP(TOP 432S, TOP 432 SA/NA/EV/EE, TOP 434 SA/NA/EV/EE
  - Dea: TD2, TD4, Genie 263L, Gold 238, Gold 239
  - Key: TXB-42, TXB-44
  - Nice: FLO1, FLO2, FLO4
  - Proteco: HIT, TX433
  - Stagnoli: Kallisto, AV222
- eL3V5YO (obecny) - współpracuje z nadajnikami do rolet YOODA (Melody, Brava, Porta, Skida, Aura, Nuxo, Magnetic, Shakki, Camekeo)
- eL3V5RO - współpracuje z nadajnikami ROGER TECHNOLOGY

Cechy

- Wyjątkowo prosta obsługa
- Przewód łączeniowy 250 mm z wtyczką

- Odbiornik superheterodynowy
- Wyjście przekaźnikowe NO
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Praca w trybie bistabilnym i monostabilnym
- Regulowany czas załączenia wyjścia w trybie monostabilnym
- Możliwość przywrócenia ustawień fabrycznych
- Małe wymiary

Dane Techniczne eL3V5Q | eL3V5H | eL3V5CT | eL3V5YO

- Zasilanie: 12-24 Vac/dc
- Maksymalny pobór prądu (off/on): 12mA/30mA przy zasilaniu 24 Vac
- Pamięć pilotów: 64szt. | 128szt. | 30klawiszy | 64klawiszy
- Zakres temperatury pracy: -20ºC +70ºC
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 42 x 47 x 22 mm
- Obudowa: bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40
- Waga: 31 g
- Parametry wyjścia:
- Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie): NO, 1, 1A/30Vdc
- Tryby pracy wyjść: monostabilny(1s) porogramowany od 0,2s do 7s, bistabilny

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Zabezpieczenie transmisji: Keeloq® | Keeloq® | stałokodowy | stałokodowy
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92 MHz
- Zasięg: do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna, brak zacisków do podłączenia anteny zewnętrznej

Funkcjonalność

- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie