Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 09:14

Link do produktu: https://herz.info.pl/odbiornik-radiowy-2-kanalowy-wisniowski-elr2q-p-1496.html



Odbiornik radiowy 2-kanałowy WIŚNIOWSKI ELR2Q

Cena	**209,99 zł**
Dostępność	**Produkt wycofany** **Zapytaj o zamiennik** e-mail: biuro@herz.waw.pl tel. +48(22)788 10 44
Czas wysyłki	**3 dni**
Numer katalogowy	**ELR2Q**
Kod producenta	**ELR2Q**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Odbiornik radiowy 2-kanałowy WIŚNIOWSKI ELR2Q

2-kanałowy odbiornik radiowy eLR2Q

Uniwersalny odbiornik radiowy eLR2 służy do sterowania urządzeniami zasilanymi napięciem 230Vac. Posiada dwa kanały wyjściowe pracujące bistabilnie. Istnieje możliwość sterowania każdym kanałem osobno lub obydwoma jednocześnie. Sterowanie może odbywać się również za pomocą przycisków dzwonkowych podłączonych do odbiornika.

Instrukcja obslugi

Radiolinia eLR2 jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- eLR2Q (obecna) - pracuje w systemie high security Keeloq® i pozwala zapamiętać 32 nadajniki firmy eLdrim lub Wiśniowski
- eLR2H (link) - pamięta do 42 nadajników. Współpracuje z niemal wszystkimi nadajnikami z układem HCS działajacymi na częstotliwości 433,92MHz

Cechy

- Doskonały odbiornik superheterodynowy z podwójnym filtrowaniem zakłóceń
- Pamięć nieulotna pilotów zdalnego sterowania
- Możliwość dołączenia anteny zewnętrznej
- Możliwość przypisania dowolnego z dwóch kanałów odbiornika do dowolnego przycisku
- Możliwość sterowania za pomocą przycisków dzwonkowych
- Odbiornik radiowy jest zamiennikiem dla nieprodukowanego już odbiornika eL4Ton/off.

Dane techniczne: eLR2Q | eLR2H

- Zasilanie: 230V AC
- Maksymalny pobór mocy w stanie spoczynku:
- Pamięć pilotów: 32 | 42 szt.
- Zakres temperatury pracy: -20ºC +70ºC
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 57 x 90 x 24 mm
- Obudowa: bryzgoszczelna obudowa plastikowa IP40

- Waga: 85g

Parametry wyjścia

- Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie): NO, 2, 5A/150W 230V
- Tryby pracy wyjść: bistabilny
- Wejścia ręcznego sterowania odbiornika: 2 typu NO

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Zabezpieczenie transmisji: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92 MHz
- Zasięg: do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna

Funkcjonalność

- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji, oparta na jednej diodzie LED i jednym przycisku
- Konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: nie
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: nie