Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:22

Link do produktu: https://herz.info.pl/odbiornik-radiowy-4-kanalowy-wisniowski-elr4000q-p-1494.html



Odbiornik radiowy 4-kanałowy WIŚNIOWSKI ELR4000Q

Cena	**332,10 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**ELR4000Q**
Kod producenta	**ELR4000Q**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Odbiornik radiowy 4-kanałowy WIŚNIOWSKI ELR4000Q

4-kanałowy odbiornik radiowy eLR4000

Profesjonalny odbiornik 4-kanałowy z systemem kontroli dostępu obsługujący 4000 nadajników zdalnego sterowania z kodem dynamicznie zmiennym oparty na systemie Keeloq® firmy Microchip Technology Inc.. Doskonale nadaje się ona dla parkingów firm, hoteli i osiedli, gdzie potrzebna jest kontrola dostępu z wyłączeniem osób nieuprawnionych.

Instrukcja obslugi

Radiolinia eLR4000 jest dostępna w dwóch wersjach programowych

- eLR4000Q (obecna) - pracuje w systemie high security Keeloq® z nadajnikami firmy eLdrim i Wiśniowski
- eLR4000H (link) - współpracuje niemal z wszystkimi pilotami działającymi na częstotliwości 433,92MHz w systemie Keeloq® (Basic Pulse Element 400µs)

Cechy

- Obsługa do 4000 sztuk nadajników
- Czterocyfrowy wyświetlacz LED
- Cztery niezależne wyjścia przekaźnikowe
- Zabezpieczenie funkcji programowania przez 4 cyfrowy kod administratora
- Możliwość zmiany kodu administratora
- Wyjścia programowalne na tryb bistabilny lub monostabilny z regulacja czasu do 10 minut
- Zdalne programowanie pilotów z automatycznym przydzieleniem numeru
- Specjalne programowanie nadajnika
- Blokada ponownego zaprogramowania pod innym numerem istniejącego nadajnika
- Kasowanie wybranego nadajnika
- Kontrola ilości zaprogramowanych urządzeń
- Archiwizacja (kopiowanie) zaprogramowanych nadajników do dodatkowej pamięci EEPROM
- Procedura kasowania wszystkich nadajników
- Prosta procedura instalacji i programowania
- W standardzie dodatkowa pamięć archiwalna oraz obudowa ABS

Dane techniczne

- Zasilanie
  - 24Vac/dc

    - 16-20Vac (po zalutowaniu zwory A na PCB)
    - 12Vac (wersja eLR4000-12V)
- Pobór prądu w stanie spoczynku:
- Pamięć pilotów: 4000 szt. z kodem dynamicznym Keeloq (Basic Pulse Element 400µs)
- Zakres temperatury pracy: -20ºC / +70ºC
- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 79x120x36 mm
- Obudowa: IP54 bryzgoszczelna obudowa ABS
- Waga: 175 g

Parametry wyjść

- Wyjścia przekaźnikowe (typ, ilość, max. obciążenie): NO, 4 wyjścia, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)
- Tryby pracy wyjść: bistabilny, monostabilny od 0.1 s. do 999 min

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Zabezpieczenie transmisji eLR4000Q: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92 MHz
- Zasięg: do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

Funkcjonalność

- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
- Konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: tak
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: tak