

Link do produktu: <https://herz.info.pl/pilot-stalokodowy-safe-s01-p-1320.html>

Pilot stałokodowy Safe S01



Cena	43,56 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	S01
PRODUCENT	SafeAutomation

OPIS PRODUKTU

S01 to samouczący pilot stałokodowy, który zastępuje sygnał radiowy pilota oryginalnego z kodem stałym. Fabryczny pilot musi posiadać częstotliwość 433.92MHz AM. Można spotkać wiele pilotów spełniających powyższe parametry.

Przykładowe zastosowanie:

NICE: FLO1, FLO2, VERY VE

CAME: TOP432NA, TOP434NA, TAM 432SA2

BENINCA: T2WK, T4WK, LOT2WMS, LOT2W, LOT4W, TOGO2WP, TOGO4WP, TOGO2WK, TOGO4WK

FAAC: TM

Programowanie odbywa się zgodnie z instrukcją danego odbiornika radiowego.

PARAMETRY:

Ilość przycisków: 4
Częstotliwość: 433,92 MHz
Obudowa: ABS z chromowymi wstawkami
Bateria: 1 x A27 12V
Wymiary: 53 x 13 x 33 mm
Waga: 42g

UWAGA!

Pamiętaj, że pilot nie będzie działał natychmiast po wyjęciu z opakowania. Każdego pilota trzeba zaprogramować do napędu lub odbiornika, co często wiąże się z koniecznością dostępu do radioodbiornika w centrali sterującej bramą, który może być dodatkowo zabezpieczony Pinem (głównie osiedla, wspólnoty). Bez jego znajomości nie jest możliwe zaprogramowanie pilota. Upewnij się, że wybrany pilot będzie działał z twoją bramą. Nie zawsze znajomość nazwy Napędu gwarantuje, że jest on sterowany pilotami tego samego producenta, do napędu może być podłączony sterownik innego producenta.

POBIERZ:

Instrukcja: [pilot_s01.pdf](#)

Katalog produktów: [katalog.pdf](#)