Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:04

Link do produktu: https://herz.info.pl/rejestrator-odbiornik-syren-homologowanych-elr6-sos-p-1501.html



Rejestrator odbiornik syren homologowanych ELR6 SOS

Cena	**2 275,50 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**ELR6 SOS**
Kod producenta	**ELR6 SOS**
Gwarancja	**24 miesiące**

OPIS PRODUKTU

Rejestrator odbiornik syren homologowanych ELR6 SOS

Odbiornik sygnałów alarmowych eLR6-SOS

System kontroli dostępu dla służb uprzywilejowanych korzystujących z standardowych sygnałów dźwiękowych typu: WAIL (pies) ,YELP (wilk) i HI-LO (Le-on, dwutonowy). Odbiornik posiada załączaną funkcję reakcji na głośny sygnał akustyczny trwający jednostajnie 8 sekund (np. klakson). System wyposażony jest także w 1-kanałowy odbiornik radiowy, obsługujący do 1000 nadajników zdalnego sterowania.

Produkt nadaje się do zastosowania w miejscach publicznych np.: parkingi firm, hoteli i osiedli mieszkaniowych, gdzie wymagana jest szybka interwencja służb uprzywilejowanych, potrzeba dopuszczenie MPO oraz kontrola dostępu z wyłączeniem osób nieuprawnionych. Doskonale nadający się do pracy ciągłej. Zastosowany system zmiennego kodowania nadajników firmy Microchip sprawia iż staje się on niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Instrukcja obsługi

Cechy

- Obsługa do 1000 sztuk nadajników
- Regulacja czasu załączenia kanału sterującego OUT
- Regulacja czasu załączenia kanału sterującego INH
- Regulacja czasu przerwy pomiędzy załączeniem kanału OUT i INH
- Sterowanie na przyciski dzwonkowe
- Wejście resetujące sygnał blokujący
- System dostępu służb uprzywilejowanych WAIL(pies), YELP(wilk), HI-LO(le-on)
- Funkcja obsługi sygnałów ciągłych HORN(klakson)
- Zdalne programowanie nadajników (wersja eLR6E)
- Selektywne kasowanie nadajników
- Archiwizacja (kopiowanie) zagospodarowanych nadajników do dodatkowej pamięci EEPROM
- Prosta procedura instalacji i programowania

Dane techniczne

- Zasilanie: 12 - 24Vac/dc
- Pobór prądu w stanie spoczynku: do 20mA w stanie oczekiwania /max 50mA
- Pamięć pilotów: 1000 szt.
- Zakres temperatury pracy: -20ºC / +70ºC

- Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.): 79x120x36 mm
- Obudowa: IP54 bryzgoszczelna obudowa ABS
- Waga: 215g

Parametry wejść i wyjść

- Obsługiwane sygnały: WAIL(pies), YELP(wilk), HI-LO(le-on), sygnał ciągły(8s.np: klakson)
- Wyjścia przekaźnikowe sterujące OUT(typ, ilość, max. obciążenie): bezpotencjałowe NO, 1 wyjście, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)
- Tryby pracy wyjścia OUT: monostabilny od 0.2 s. do 128 min
- Wyjścia przekaźnikowe blokujące INH(typ, ilość, max. obciążenie): bezpotencjałowe NC, 1 wyjście, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)
- Tryby pracy wyjścia INH: monostabilny, opóźnienie od 0 s. do 128 min, załączenie od 0 s. do 128 min

Parametry radiowe

- Moduł radiowy: zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
- Zabezpieczenie transmisji eLR4000Q: 64 - bitowy kod dynamicznie zmienny Keeloq®
- Rodzaj modulacji / częstotliwość: OOK / 433,92 MHz
- Zasięg: do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
- Impedancja wejściowa anteny: 50 Ω
- Antena: antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

Funkcjonalność

- Interfejs użytkownika: prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
- Konfiguracja pilota: możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
- Możliwość kasowania całej pamięci: tak
- Możliwość kasowania pojedynczego pilota: tak
- Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika: tak