

Link do produktu: <https://herz.info.pl/silownik-came-ats30ags-do-bram-skrzydlowych-do-3-m-230v-p-3936.html>



Siłownik CAME ATS30AGS do bram skrzydłowych do 3 m 230V

Cena	1 199,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ATS30AGS
Kod producenta	ATS30AGS
PRODUCENT	CAME
Długość skrzydła	3 m
Kompletacja	Pojedynczy siłownik

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram skrzydłowych do 3 m CAME ATS30AGS 801MP-0050 - 230V

230 V A.C. - 250 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 20 s do 90°. Maksymalna długość jednego skrzydła 5 m. Wbudowane wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie.

Zestaw zawiera

- 1 x Siłownik ATS30AGS 801MP-0050 - do 3m 230V
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja montażu
- Karta Gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon lub faktura

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA

- WYTRZYMAŁY SILNIK TELESKOPOWY
zaprojektowany z myślą o trwałości, wykonany z aluminium i stali
- UNIWERSALNY I NIEZAWODNY
w wersjach 230 V oraz 24 V DC

- 2 MODELE

do skrzydeł o długości do 3 metrów lub do 5 metrów

- IDEALNE ZARZĄDZANIE RUCHEM

Zwalnianie ruchu i wykrywanie przeszkód dzięki enkoderowi

- CICHY I PŁYNNY

Dzięki stożkowej przekładni zębatej

- NOWOCZESNE WZORNICTWO

zwężony kształt dzięki osiowemu silnikowi zębatemu

DANE TECHNICZNE CAME ATS

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATS

Typ	ATS30AGS	ATS50AGS	ATS30DGS	ATS50DGS
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz			24 V DC
Pobór prądu silnika	1 A			8 A maks.
Moc maksymalna silnika	250 W			80 W
Cykl pracy	20/godz.			praca intensywna
Siła ciągu	400 ÷ 3000 N			
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C			
Czas otwarcia (do 90°)	15 s	20 s		15 ÷ 30 s
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.			

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATS

MODEL						ATS30AGS / ATS30DGS		
Maks. szerokość skrzydła				3 m	2,5 m	2 m		
Maks. waga skrzydła				400 kg	600 kg	800 kg		
MODEL						ATS50AGS / ATS50DGS		
Maks. szerokość skrzydła		5 m	4 m	3 m	2,5 m	2 m		
Maks. waga skrzydła		400 kg	500 kg	600 kg	800 kg	1000 kg		

WYMIARY CAME ATS30AGS

