

Link do produktu: <https://herz.info.pl/silownik-came-ats50ags-do-bram-skrzydlowych-do-5-m-230v-p-3935.html>



Siłownik CAME ATS50AGS do bram skrzydłowych do 5 m 230V

Cena	1 333,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ATS50AGS
Kod producenta	ATS50AGS
PRODUCENT	CAME
Długość skrzydła	5 m
Kompletacja	Pojedynczy siłownik

OPIS PRODUKTU

Zestaw do bram skrzydłowych do 5 m CAME ATS50AGS 801MP-0060 - 230V

230 V A.C. - 250 W samoblokujący siłownik elektromechaniczny. Czas otwarcia 15 s do 90°. Maksymalna długość jednego skrzydła 3 m. Wbudowane wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie.

Zestaw zawiera

- 1 x Siłownik ATS50AGS 801MP-0060 - do 5m 230V
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja montażu
- Karta Gwarancyjna
- Dowód zakupu paragon lub faktura

GŁÓWNA CHARAKTERYSTYKA

- WYTRZYMAŁY SILNIK TELESKOPOWY
zaprojektowany z myślą o trwałości, wykonany z aluminium i stali
- UNIWERSALNY I NIEZAWODNY

w wersjach 230 V oraz 24 V DC

- 2 MODELE

do skrzydeł o długości do 3 metrów lub do 5 metrów

- IDEALNE ZARZĄDZANIE RUCHEM

Zwalnianie ruchu i wykrywanie przeszkód dzięki enkoderowi

- CICHY I PŁYNNY

Dzięki stożkowej przekładni zębatej

- NOWOCZESNE WZORNICTWO

zwężony kształt dzięki osiowemu silnikowi zębatemu

DANE TECHNICZNE CAME ATS50AGS

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME ATS

Typ	ATS30AGS	ATS50AGS	ATS30DGS	ATS50DGS
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz		24 V DC	
Pobór prądu silnika	1 A		8 A maks.	
Moc maksymalna silnika	250 W		80 W	
Cykl pracy	20/godz.		praca intensywna	
Siła ciągu	400 ÷ 3000 N			
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C			
Czas otwarcia (do 90°)	15 s	20 s	15 ÷ 30 s	
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.			

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME ATS

MODEL	ATS30AGS / ATS30DGS			
Maks. szerokość skrzydła	3 m		2,5 m	2 m
Maks. waga skrzydła	400 kg		600 kg	800 kg
MODEL	ATS50AGS / ATS50DGS			
Maks. szerokość skrzydła	5 m	4 m	3 m	2,5 m
Maks. waga skrzydła	400 kg	500 kg	600 kg	800 kg
			800 kg	1000 kg

WYMIARY CAME ATS50AGS 801MP-0060 - 230V

