

Link do produktu: <https://herz.info.pl/silownik-do-bram-przesuwnych-came-bks22age-p-3967.html>



Siłownik do bram przesuwnych CAME BKS22AGE

Cena	3 199,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	BKS22AGE
Kod producenta	BKS22AGE
PRODUCENT	CAME
WAGA BRAMY	2200 kg
Kompletacja	Pojedynczy siłownik

OPIS PRODUKTU

Siłownik do bram przesuwnych CAME BKS22AGE

Skład zestawu

- Siłownik **CAME BKS22AGE - 1SZT**
- Akcesoria do montażu
- Instrukcja obsługi oraz montażu w języku polskim
- Karta gwarancyjna

Inteligentna automatyka

Bezpieczeństwo i niezawodność. Indywidualnie dobierany system automatyki. Największy wybór siłowników do obsługi grupowych przejazdów w osiedlach mieszkaniowych, fabrykach, budynkach użyteczności publicznej itp.

230 V A.C. Napęd do bram przesuwnych o wadze do 2200 kg i długości do 20 m, wyposażony w centralę sterującą z wyświetlaczem graficznym, urządzenie do kontroli ruchu i wykrywania przeszkód. Praca intensywna.

Maksymalna masa bramy - 2200kg.

Funkcje główne

- Samokodowanie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem
- Miganie wstępne lampy podczas otwierania i zamykania
- Zatrzymanie ruchu bramy za pomocą pilota
- Zabezpieczenie nieruchomej bramy. Komendy otwórz/zamknij są ignorowane, jeżeli w świetle bramy znajduje się przeszkoda
- Możliwość podłączenia lampy oświetlającej otoczenie bramy
- Możliwość zsynchronizowania dwóch siłowników
- Funkcja MASTER SLAVE dająca maksymalne uproszczenie podłączeń na płytach przy synchronizowaniu siłowników

ZAKRES ZASTOSOWAŃ SIŁOWNIKA CAME BK

Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22AGE	BKS22TGS
Standardowa długość referencyjna* części	10 m					

przesuwne					
Waga maksymalna części przesuwnej	800 kg	1200 kg	1800 kg		2200 kg
Moduł koła zębatego		4		6	4
					6

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA CAME BK

Typ	BKS08AGS	BKS12AGS	BKS18AGS	BKS22AGS	BKS22AGE	BKS22TGS
Stopień zabezpieczenia	IP44					
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			400 V AC		
Zasilanie silnika	230 V 50/60 Hz					
Pobór mocy w trybie STAND-BY	4,5 W					
Pobór mocy w trybie STAND-BY z modułem RGP1	0,5 W					
Moc silnika	520 W	380 W	480 W	580 W	520 W	
Siła ciągu	800 N	850 N	1150 N	1500 N	1650 N	
Prędkość przesuwu	10,5 m/min					
Cykl pracy	pr. intens.		50,00%		pr. intens.	50,00%
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.					
Kondensator	22 µF	25 µF	31,5 µF	35 µF		
Klasa urządzenia	I					
Zabezpieczenie termiczne silnika	150°C					
Ciężar	21 kg	18 kg	19,5 kg		21 kg	