

Link do produktu: <https://herz.info.pl/silownik-do-bramy-przesuwnej-fadini-mec-200-21367l-2000-kg-230400v-p-4311.html>



Siłownik do bramy przesuwnej FADINI MEC 200 21367L 2000 kg 230/400V

Cena	5 043,00 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	48 godzin
Numer katalogowy	21367L
Kod producenta	21367L
PRODUCENT	FADINI
RODZAJ BRAMY	PRZESUWNA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
ZASILANIE SILNIKA	230V, 400V
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
NAPĘD	ELEKTROMECHANICZNY
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
WBUDOWANA CENTRALA STERUJĄCA	NIE
CIEŻAR BRAMY (MAX)	2000 kg

OPIS PRODUKTU

Siłownik elektromechaniczny do bram przesuwnych FADINI MEC 200 21367L 230/400V 2000kg - pionowy

Do użytku przemysłowego

SILNIK CHŁODZONY POWIETRZEM Z HAMULCEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

21367L MEC 200 1,5 KM, zasilanie 230/400 V AC 50 Hz 3-fazowe, wersja pionowa, do bram przesuwnych o wadze do 2000 kg. Siłownik ze sprzęgłem mechanicznym, silnik chłodzony powietrzem z wbudowanym hamulcem elektromagnetycznym, koło zębate do listwy zębatej, podstawa montażowa ze śrubami, mechaniczny wyłącznik krańcowy i para ograniczników krańcowych, klucz do awaryjnego otwierania

MOCNY

Motoreduktor zasilany prądem przemiennym o napięciu 230 V i 400 V, wyposażony w przekładnię ślimakową w kąpieli olejowej i koło zębate z brązu, na łożyskach kulkowych.

NIEZAWODNY

Aluminiowa konstrukcja i obudowa zapewniają pełną gwarancję na długi czas.

BEZPIECZNY

Mechaniczne sprzęgło do regulacji siły; tarcze smarowane płynnym smarem w celu zwiększenia wydajności.

SOLIDNY I KOMPAKTOWY

Podstawa wykonana z odlewanej ciśnieniowo aluminium

UNIWERSALNY

Pełna gama modeli z różnymi rodzajami silników elektrycznych, dostępny również z silnikiem przewietrzanym i hamulcem elektronicznym. W zależności od ułożenia zębatego na brzmieniu, dostępne są modele z zębatego poziomą lub pionową. Centrala sterująca może być zamontowana wewnątrz MEC 200 lub umieszczona na zewnątrz we własnej obudowie wykonanej z poliwęglanu.

TESTOWANY I CERTYFIKOWANY

Oznakowanie CE.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE SIŁOWNIKA FADINI MEC 200					
	0,5 HP - 1PH	0,5 HP - 3PH	1 HP - 1PH	1 HP - 3PH	1,5 HP - 3PH
Zasilanie (Vac - Hz)	230 - 50	230/400 - 50	230 - 50	230/400 - 50	230/400 - 50
Maks. pobór mocy (W)	510	575	1.130	1.030	1.500
Maks. pobór prądu (A)	2,4	2,1/1,2	5,7	3,7/2,2	5,1/3
Wydajność mocy (kW)	0,37	0,37	0,73	0,73	1,1
Obroty silnika (rpm)	1.380				
Kondensator (µF)	20	-	40	-	-
Nominalny moment obrotowy (Nm)	40	40	80	80	110
Prędkość przemieszczania (m/min)	10				
Przełożenie przekładni	1/32				
Temperatura pracy (°C)	-25 ÷ +80				
Wyłącznik krańcowy	mechaniczne				
Stopień ochrony IP	55 [C]				
Typ oleju	706L				
Waga (kg)	19,5 o. 19 v.	18,5 o. 18 v.	23,5 o. 23 v.	21,5 o. 21 v.	25,5 o. 25 v.
Częstotliwość użytkowania	bardzo intensywne				

v. = pionowe
o. = poziome

[C]: Wewnątrz obudowy pokrywy lub obudowy.

WYMIARY

MEC 200

WYMIARY OGÓLNE




TABELA MODELI MEC 200

KOD	WERSJA	MOC (kW / HP)	WBUDOWANA CENTRALA	SILNIK CHŁODZONY POWIETRZEM Z HAMULCEM ELEKTRO - MAGNETYCZNYM	MAKS. WAGA (kg) [C]
1964L	230 Vac 1PH o.	0,37 / 0,5			1.200
1994L	230 Vac 1PH o.	0,37 / 0,5	ELPRO 70/3 Plus		1.200
197567L	230 Vac 1PH o.	0,73 / 1		TAK	1.800
196L	230/400 Vac 3PH o.	0,37 / 0,5			1.250
197L	230/400 Vac 3PH o.	0,73 / 1			1.850
198L	230/400 Vac 3PH o.	1,1 / 1,5			2.000
199L	230/400 Vac 3PH o.	0,37 / 0,5	ELPRO 70/3 Plus		1.250
19767L	230/400 Vac 3PH o.	0,73 / 1		TAK	1.850
19867L	230/400 Vac 3PH o.	1,1 / 1,5		TAK	2.000
2114L	230 Vac 1PH v.	0,37 / 0,5			1.200
2154L	230 Vac 1PH v.	0,37 / 0,5	ELPRO 70/3 Plus		1.200
212567L	230 Vac 1PH v.	0,73 / 1		TAK	1.800
211L	230/400 Vac 3PH v.	0,37 / 0,5			1.250
212L	230/400 Vac 3PH v.	0,73 / 1			1.850
213L	230/400 Vac 3PH v.	1,1 / 1,5			2.000
215L	230/400 Vac 3PH v.	0,37 / 0,5	ELPRO 70/3 Plus		1.250
21267L	230/400 Vac 3PH v.	0,73 / 1		TAK	1.850
21367L	230/400 Vac 3PH v.	1,1 / 1,5		TAK	2.000
7154L	230 Vac 1PH v. odwracalny [B]	0,37 / 0,5			1.200
7155L	230/400 Vac 3PH v. odwracalny [B]	0,37 / 0,5			1.250

Każdy kod zawiera napęd elektromechaniczny z przekładnią i sprzęgłem mechanicznym, koło zębate do listwy zębatej, płytę montażową do montażu na ziemi ze śrubami, mechaniczny wyłącznik krańcowy, parę ograniczników do wyłącznika krańcowego oraz klucz do awaryjnego otwierania. Centrala sterująca elektroniczna i silnik chłodzony powietrzem z elektrohamulcem są dostarczane tylko w przypadku numerów kodu, jak wskazano w tabeli.

v. = pionowe
o. = poziome

[A]: Struktura bramy, jej rozmiar oraz możliwe silne wiatry mogą wpływać na wartości, jak wskazano. Zawsze upewnij się, że brama jest odpowiednia do automatycznej obsługi i usuń wszelkie możliwe punkty [B]: Możliwe jest ręczne otwieranie lub zamykanie bramy w przypadku awarii zasilania; nie ma potrzeby obsługiwanego uchwytu zwalnającego lub klucza do zwalniania.

[C]: Wewnątrz obudowy pokrywki lub obudowy.

FADINI

FADINI®

Kreatywność to wyobrażanie sobie jutra. Projekty, w których design i jakość stanowią kluczową odpowiedź. Bez przeszłości nie ma przyszłości. Automatyka Fadini, historia to nie fantazja. Początkiem działalności firmy był rok 1967, kiedy to trzech bracia Fadini otworzyli mały warsztat maszynowy specjalizujący się w rolniczych maszynach hydraulicznych. Przekształcenie firmy rodzinnej w grupę przemysłową nastąpiło pod koniec lat 70. wraz z początkiem postępującego rozwoju i ekspansji na międzynarodowy rynek automatyki do bram. Od 2010 roku do trójki założycieli dołączyli ich synowie. Obecnie Fadini zalicza się do światowych liderów w produkcji i dystrybucji automatyki do bram, drzwi i furtek, garaży, szlabanów automatycznych, słupków parkingowych automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Od chwili powstania firmy niezmienna pozostaje jej filozofia, którą cechuje zrównoważone połączenie tradycji i nowoczesności, jakości i niezawodności. Fadini, produkt ekskluzywny i rozpoznawalny.





PRZEDSIĘBIORSTWO

Meccanica Fadini S.r.l. to obecnie europejski i światowy lider posiadający oddziały handlowe i serwisowe w ponad 60 krajach. Siedziba firmy znajduje się we Włoszech, w miejscowości Cerea w prowincji Werony i obejmuje łączną powierzchnię ponad 130 000 m², z czego 30 000 m² jest zadaszone, gdzie są projektowane i produkowane rozwiązania do automatyzacji bram, garaży, drzwi przemysłowych i automatycznych szlabanów, a także szeroka gama hydraulicznych słupków automatycznych, półautomatycznych, przenośnych i stałych. Dwa pozostałe zakłady usytuowane w prowincji miasta Vicenza specjalizują się w produkcji systemów sterowania i bezpieczeństwa. Przeszło 45 lat koncepcji, pasji i sukcesów.

ZNACZENIE INNOWACJI

Mechanika to nasze profesjonalne credo. Meccanica Fadini poczyniła znaczące inwestycje technologiczne: obecnie w naszych zakładach pracują najnowocześniejsze i najwydajniejsze maszyny CNC.



TECHNOLOGIA HYDRAULIKI SIŁOWEJ

Idealne rozwiązanie dla każdego aspektu technicznego, w którym wymagane jest bezpieczeństwo, płynność, precyzja ruchu i niezawodność. Sukces rynkowy, wydajność i płynne działanie instalacji wyposażonych w siłowniki Fadini są prawdziwym świadectwem tej technicznej wiedzy: technologia hydrauliki siłowej to synonim jakości na przestrzeni czasu.





WYBIERAJĄC FADINI, WYBIERASZ JAKOŚĆ

Wysokiej jakości materiały i rygorystyczny proces produkcji zapewniają niezawodność i trwałość wszystkich produktów. Każda mechaniczna, elektromechaniczna lub elektroniczna część konstrukcyjna jest sprawdzana na wszystkich etapach obróbki, montażu i testów końcowych. Produkty Meccanica Fadini są oznakowane znakiem CE i spełniają wymagania dyrektyw europejskich dotyczących bezpieczeństwa i zgodności sprzętu.

DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZO- ROZWOJOWA

Meccanica Fadini stawia na innowacje i najnowocześniejsze technologie. Zastosowanie oprogramowania do projektowania 3D, weryfikacji,

zrównoważonego projektowania,
komunikacji i zarządzania danymi.
Tworzenie modeli nowych produktów,
które szybko stają się rzeczywistością
za pomocą wielomateriałowych
drukarek 3D.



