Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:35

Link do produktu: https://herz.info.pl/skrzynka-na-listy-z-wideodomofonem-vidos-duo-s1401d-skp-z-szyfratorem-p-3097.html



Skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS DUO S1401D-SKP z szyfratorem

Cena	**1 992,60 zł**
Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**S1401D-SKP**
Kod producenta	**S1401D-SKP**
PRODUCENT	**Vidos**

OPIS PRODUKTU

Skrzynka na listy z wideodomofonem VIDOS DUO S1401D SKP

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos DUO S1401D**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja producenta
- Paragon/Faktura VAT

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm.
Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane.

Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Dane techniczne:

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał płyty czołowej i drzwiczek tylnych – stal nierdzewna frezowana
- Materiał szuflady – stal cynkowana ogniowo
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S1401D DUO
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 190-255 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Wymiary panela tylnego – 265 x 360 mm

Dane techniczne stacji bramowej S1401D:

- Kamera **2.0 Mpix** , kąt widzenia obiektywu **170°**
- Wbudowany zamek szyfrowy z dotykową klawiaturą
- Podświetlany szyld na nazwisko.
- Możliwość zmiany podświetlenia klawiatury i szyldu (RGB)

- Podświetlenie nocne LED – (światło białe)
- Programowanie z klawiatury za pomocą kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem **B5**)
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu
- Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 13.
- Obsługuje funkcję adresowanego interkomu
- Stopień ochrony IP54
- 2 żyłowe połączenie z całym systemem.

Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii VIDOS DUO