Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:21

Link do produktu: https://herz.info.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s551-skm-m670b-s2-p-3042.html



# Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM + M670B S2

| | |
|---|---|
| Cena | **2 829,99 zł** |
| Dostępność | Zapytaj o dostępność ! |
| Czas wysyłki | **ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI** |
| Numer katalogowy | **S551-SKM + M670B S2** |
| Kod producenta | **S551-SKM + M670B S2** |
| PRODUCENT | **Vidos** |

## OPIS PRODUKTU

**Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM + M670B S2**

**Kupując ten produkt otrzymujesz:**

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos S551-SKM**
- Monitor z pamięcią **Vidos M670 S2**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

**Skrzynka z wideodomofonem Vidos S551-SKM**

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy  z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S551.  Skrzynka przeznaczona jest do montażu w słupku ogrodzenia lub murze. Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych.

Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 332 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 38 mm) ma zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni o szerokości 260 mm i wysokości 111 mm posiada zamykane na klucz drzwiczki z okienkami , które umożliwiają sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki. Zamek umieszczony jest centralnie na środku drzwiczek.

Skrzynka S551-SKM ma budowę panelową. Na jej konstrukcję składają się trzy elementy: szuflada, panel przedni oraz panel tylni. Szuflada o szerokości 250 mm jest dwuczęściowa i rozsuwana. Szuflada to pojemnik na korespondencję wbudowywany w słupek lub mur. Standardowo wykonany jest z blachy ocynkowanej.  Dzięki rozsuwanej szufladzie głębokość skrzynki może być regulowana w zakresie 260-410 mm.

***Dane techniczne:***

- Typ skrzynki –  przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał  – stal nierdzewna frezowana
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1

- Typ zastosowanej kamery – S551
- Szerokość szuflady – 250 mm
- Regulacja głębokości skrzynki – 260-410 mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 332 mm
- Wymiary panela tylnego – 260 x 110 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 38 mm

***Dane techniczne stacji bramowej S551:***

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 8 diod LED IR (podczerwień)
- Podświetlany przycisk wybierania ( kolor podświetlenia – niebieski)
- Zasilanie – z monitora
- Klasa szczelności – IP65

**Monitor Vidos M670 S2 z pamięcią**

**Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu**
Jeden z najczęściej wybieranych przez klientów monitor wyróżnia się wieloma cechami, które decydują o tym , że jest naprawdę wyjątkowy. Monitor posiada 7″ kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa ‚nano glass' zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 S2 posiada dotykowe klawisze sterujące oraz menu ekranowe w 8 językach. Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

**WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS**

***Funkcje***

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD 800×600
- Posiada wbudowaną pamięć o pojemności 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania ( kolor podświetlenia – niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm