Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:33

Link do produktu: https://herz.info.pl/skrzynka-z-wideodomofonem-vidos-s561d-skp-m670w-s2-p-3069.html



Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP + M670W S2

Cena	**3 329,99 zł**
Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**S561D-SKP + M670W S2**
Kod producenta	**S561D-SKP + M670W S2**
PRODUCENT	**Vidos**

OPIS PRODUKTU

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP + M670W S2

Kupując ten produkt otrzymujesz:

- Skrzynkę na listy z kamerą **Vidos S561D-SKP**
- Monitor z pamięcią **Vidos M670 S2**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Skrzynka z wideodomofonem Vidos S561D-SKP

Przelotowa, jednowrzutowa skrzynka na listy z wbudowanym panelem wideodomofonowym Vidos S561D

Skrzynka przeznaczona jest do montażu w płytkich murkach ogrodzeniowych o głębokości już od 19cm.

Dzięki zastosowaniu materiałów najwyższej jakości jest odporna na działanie czynników atmosferycznych. Panel przedni o szerokości 285 mm i wysokości 385 mm posiada otwór wrzutowy zabezpieczony klapką. Otwór (o wymiarach 241 x 45 mm) posiada zagięcie utrudniające wyjęcie korespondencji przez osoby niepowołane. Panel tylni wykonany jest w formie pełnych drzwiczek zamykanych na klucz . W drzwiczkach umieszczone zostało okienko, które umożliwia sprawdzenie zawartości bez konieczności otwierania skrzynki.

Specyfikacja

- Typ skrzynki – przelotowa z wideodomofonem
- Liczba wrzutów – jeden
- Materiał – stal nierdzewna frezowana
- Liczba przycisków domofonu lub wideodomofonu – 1
- Typ zastosowanej kamery – S561D
- Szerokość szuflady – 265 mm
- Regulacja głębokości skrzynki –190-255mm
- Wymiary panela przedniego – 285 x 385 mm
- Otwór wrzutowy – 241 x 45 mm

Dane techniczne stacji bramowej S561D

- 1 abonentowa stacja bramowa z kamerą
- Przetwornik obrazu: 1/3″ kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600linii / Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura i szyldy
- Otwieranie furtki za pomocą kodu pin
- Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp

Monitor Vidos M670 S2 z pamięcią

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu
Jeden z najczęściej wybieranych przez klientów monitor wyróżnia się wieloma cechami, które decydują o tym , że jest naprawdę wyjątkowy. Monitor posiada 7″ kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa ‚nano glass' zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 S2 posiada dotykowe klawisze sterujące oraz menu ekranowe w 8 językach. Monitor wyposażony jest w funkcję zapamiętywania zdjęć osób odwiedzających. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery Monitor wyposażony jest w funkcję interkomu i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o dodatkowe 3 monitory lub unifony. Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI STACJAMI BRAMOWYMI VIDOS

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7” panoramiczny TFT LCD 800×600
- Posiada wbudowaną pamięć o pojemności 100 zdjęć
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja+1 kamera CCTV)
- Funkcja interkomu pozwala na komunikację głosową między urządzeniami wewnętrznymi
- Dotykowy, podświetlany panel sterowania (kolor podświetlenia – niebieski)
- Sterowanie elektrozaczepem i brama automatyczną
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka,głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Menu ekranowe w 8 językach (Polski, Angielski, Niemiecki, Francuski, Hiszpański, Włoski, Chiński, Rosyjski)
- Możliwość rozbudowy o 3 dowolnie wybrane, dodatkowe monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy
- Zasilanie: 14,5V DC Zasilacz na listwę DIN w komplecie
- Wymiary: 241x161x23mm