

Link do produktu: <https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-hormann-a220-800h-szczotkowana-stal-nierdzewna-p-2345.html>



## Słupek parkingowy automatyczny HORMANN A 220-800 H - szczotkowana stal nierdzewna

| Dostępność       | Na zamówienie                |
|------------------|------------------------------|
| Czas wysyłki     | 3 dni                        |
| Numer katalogowy | A 220-800 H-SSN              |
| Kod producenta   | 4515069                      |
| PRODUCENT        | HÖRMANN                      |
| Wersja wykonania | Słupek automatyczny          |
| Rodzaj napędu    | Hydrauliczny                 |
| Wykończenie      | Szczotkowana stal nierdzewna |
| Wysokość         | 800 mm                       |
| Średnica         | 220 mm                       |

### OPIS PRODUKTU

#### Słupki automatyczne typu H ze zintegrowanym napędem hydraulicznym Słupek A 220-800 H Szczotkowana stal nierdzewna V2A (AISI 304)

Słupki parkingowe automatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produktu o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.

Sterowanie słupkiem automatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.

Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcją architektoniczną, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

#### Słupek A 220-800 H

- Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)
- Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
- A 275-600 / A 275-800 H: dostępna opcjonalnie funkcja awaryjnej obsługi EFO (Emergency Fast Operation)
- Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków
- Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maks. 80 m

#### DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN

Średnica


#### A 220-800 H


220 mm

|                                                        |                         |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|
| Wysokość                                               | <b>800 mm</b>           |
| Prędkość podnoszenia                                   | <b>15 cm/s</b>          |
| Prędkość opuszczania                                   | <b>25 cm/s</b>          |
| Klasa odporności na obciążenia wg EN 124               | <b>D400 (40 ton)</b>    |
| Manualne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania | ●                       |
| Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania      | ○                       |
| Funkcja awaryjnej obsługi EFO                          |                         |
| Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)        | ●                       |
| Zintegrowany napęd hydrauliczny                        | ●                       |
| Liczba uruchomień (ok. na dobę)                        | <b>2000</b>             |
| Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)          | <b>3000000</b>          |
| Energia uderzenia powodująca zniszczenie               | <b>150000 J</b>         |
| Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia            | <b>30000 J</b>          |
| Zakres temperatur                                      | <b>-40 °C - +70 °C*</b> |

\* W temperaturach poniżej -10 °C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

● wyposażenie standardowe ○ wyposażenie opcjonalne





## Wypożyczenie opcjonalne



### Element grzewczy

- Niezawodna eksploatacja
- Na terenach, gdzie występują zagrożenia związane z opadami śniegu i oblodzeniem



### Zasilacz awaryjny UPS

- Buforuje zanik napięcia sieciowego do maks. 10 uruchomień
- Samoczynne ładowanie w normalnym trybie eksploatacji



### Funkcja awaryjnej obsługi EFO

- Szybkie wysuwanie automatycznych słupków z napędem hydraulicznym w razie zagrożenia w ciągu ok. 1,5 s



### Reakcja w razie awarii zasilania

- Samoczynne opuszczanie w przypadku słupków automatycznych
- Obsługa ręczna w trybie awaryjnym – podnoszenie i opuszczanie



### Dźwiękowy sygnał ostrzegawczy

- Sygnał ostrzegawczy podczas podnoszenia i opuszczania słupka

**Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.**

**Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.**

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)