Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 11:48

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-automatyczny-hormann-a275-ri-800h-led-tryb-awaryjny-stal-malowana-p-2406.html



Słupek parkingowy automatyczny HORMANN A 275-RI-800 H LED TRYB AWARYJNY - stal malowana

Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**A 275-RI-800 H LED TA**
Kod producenta	**4515141**
PRODUCENT	**HÖRMANN**
Wersja wykonania	**Słupek automatyczny**
Oświetlenie ostrzegawcze	**25 LED**
Rodzaj napędu	**Hydrauliczny**
Wykończenie	**Stal malowana**
Wysokość	**800 mm**
Średnica	**273 mm**
Wzmocniony	**TAK**
Tryb awaryjny	**TAK**

OPIS PRODUKTU

Słupki automatyczne typu RI-H ze zintegrowanym napędem hydraulicznym

Słupek A 275-RI-800 H LED TRYB AWARYJNY - wzmocniony cylinder. Stal malowana (standardowy kolor: szary antracyt)

Słupki parkingowe automatyczne są najczęstszym elementem stosowanym do kontroli dostępu. Możliwość zamontowania słupków drogowych jest praktycznie nieograniczone i co najważniejsze blokady drogowe stanowią niezawodne zarządzanie dostępem i przejazdem pojazdów. Bollardy parkingowe wysuwane z ziemi są poddawane wnikliwym badaniom jakości i bezpieczeństwa w celu zagwarantowania najlepszego produkty o najwyższym poziomie stabilności i odporności na działanie temperatur i warunków atmosferycznych.
Sterowanie słupkiem automatycznym może być indywidualnie dopasowane do konkretnej inwestycji z możliwością łączenia różnych wersji pod względem wykończenia i wyglądu zapór drogowych.
Wszystkie cylindry w słupkach serii Security Line i High Security Line mają identyczny wygląd dlatego zapory parkingowe automatyczne świetnie komponują się z całościową koncepcji architektonicznej, nie burząc wyglądu krajobrazu przestrzeni miejskich.

Słupki parkingowe automatyczne z serii Security Line obejmuje bollardy służące do codziennej kontroli wjazdu na parkingi, tereny handlowe i przemysłowe, na parking firmy czy strefę ruchu pieszego. Security Line to słupki automatyczne, półautomatyczne, przenośne i stałe. Dodatkowo oferujemy wzmocnione słupki antyterrorystyczne zapewniające wyższy poziom ochrony.

Słupek A 275-RI-800 H LED TRYB AWARYJNY - wzmocniony cylinder
• Do obiektów o dużym natężeniu ruchu (ok. 2000 uruchomień na dobę)
• Szczególnie wysoki poziom ochrony zapewnia cylinder ze wzmocnionego materiału
• Automatyczne podnoszenie i opuszczanie wspomagane zintegrowanym napędem hydraulicznym
• Dostępna opcjonalnie funkcja awaryjnej obsługi EFO (Emergency Fast Operation)
• Jednostka sterująca z możliwością rozbudowy do jednoczesnej obsługi większej liczby słupków
• Odstęp między słupkiem a jednostką sterującą maks. 80 m


Pasek świateł z 25 diodami LED
• Lepsza widoczność w nocy
• Światło ostrzegawcze podczas podnoszenia i opuszczania słupka


• Na całym obwodzie

DANE TECHNICZNE SŁUPKA HORMANN	A 275-RI-800 H
Średnica	**273 mm**
Wysokość	**800 mm**
Prędkość podnoszenia	**15 cm/s**
Prędkość opuszczania	**25 cm/s**
Klasa odporności na obciążenia wg EN 124	**D400 (40 ton)**
Manualne opuszczanie awaryjne w razie awarii zasilania	●
Automatyczne opuszczanie w razie awarii zasilania	○
Funkcja awaryjnej obsługi EFO	○
Automatyczny mechanizm rozłączający (wyłączany)	●
Zintegrowany napęd hydrauliczny	●
Liczba uruchomień (ok. na dobę)	**2000**
Całkowita liczba uruchomień (maks. żywotność)	**3000000**
Energia uderzenia powodująca zniszczenie	**400000 J**
Energia uderzenia niepowodująca zniszczenia	**40000 J**
Zakres temperatur	**–40 °C – +70 °C***

* W temperaturach poniżej –10 °C polecamy zastosowanie opcjonalnego ogrzewania.

● wyposażenie standardowe ○ wyposażenie opcjonalne







Wyposażenie opcjonalne



Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl