Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:35

Link do produktu: https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-mac-c140a12-sr-140-wys-500-p-1945.html



Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny MAC C140A/12 sr. 140 wys. 500

Dostępność	**Na zamówienie**
Numer katalogowy	**C140A/12 H500**
Kod producenta	**30141212**
PRODUCENT	**MAC**

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny MAC C140A/12 sr. 140 wys. 500

Słupki parkingowe C140A to automatyczne zapory montowane w ziemi. Słupki C140A wyposażone w mechanizm hydrauliczny są produktami z najwyższej półki. Te produkty są efektem ciągłego rozwoju, który trwa przeszło 25 lat.

Główne zalety

- Mechanizm hydrauliczny jest najbardziej niezawodną technologią dla użytku intensywnego. Jest również najlepszy rozwiązaniem pod względem odporności na temperatury i rozmaite warunki atmosferyczne
- Wbudowana pompa hydrauliczna dla uproszczenia instalacji słupka
- Rura ocynkowana na gorąco. Wyciągana konstrukcja i szalunek
- Szeroki wachlarz możliwości modyfikacji: wybór koloru, wbudowane LEDY, odblokowywanie zaworu elektrycznego, zabezpieczenie przeciw przegrzaniu, syrena itd.

Słupki parkingowe CSA 140 to automatyczne zapory montowane w ziemi. Słupki CSA wyposażone w mechanizm hydrauliczny są produktami z najwyższej półki. Te produkty są efektem ciągłego rozwoju, który trwa przeszło 25 lat.

Główne zalety

- Mechanizm hydrauliczny jest najbardziej niezawodną technologią dla użytku intensywnego. Jest również najlepszy rozwiązaniem pod względem odporności na temperatury i rozmaite warunki atmosferyczne
- Wbudowana pompa hydrauliczna dla uproszczenia instalacji słupka
- Rura ocynkowana na gorąco. Wyciągana konstrukcja i szalunek
- Szeroki wachlarz możliwości modyfikacji: wybór koloru, wbudowane LEDY, odblokowywanie zaworu elektrycznego, zabezpieczenie przeciw przegrzaniu, syrena itd.

Specyfikacja słupka parkingowego C140A/12 H500

Grubość cylindra	12mm
Średnica cylindra	140mm
Wysokość słupka	500mm
Czas podniesienia	3.9s
Czas chowania	3s
Waga	75kg
Materiał cylindra	FE510
Wykończenie cylindra	Farba poliestrowa
Obróbka cylindra	Ocynkowana na gorąco

Obróbka konstrukcji i szalunku	Ocynkowane ogniowo
Odblaskowy pasek samoprzylepny	Tak
Odporność na wyłamanie	112 000J
Odporność na uszkodzenie	5 000J
Ilość cykli na dzień (użycie intensywne)	2 400
Średnia żywotność bez konserwacji	1 500 000
Stopień ochrony	IP67
Pobór mocy	500W
Zasilanie	230V AC 50Hz
Zasilanie centrali	24V DC
Temperatura pracy	-20°C do +60°C

Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.
Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:
Tel. +48 660 446 204
e-mail: biuro@herz.waw.pl

Projektowanie:
Tel. +48 733 335 207, 733 335 208
e-mail: biuro@herz.waw.pl