

Link do produktu: <https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-hydrauliczny-automatyczny-mac-c275a4-inox-sr-273-wys-800-p-1935.html>



## Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny MAC C275A/4 INOX śr. 273 wys. 800

| Dostępność       | Na zamówienie            |
|------------------|--------------------------|
| Numer katalogowy | <b>C275A/4 INOX H800</b> |
| Kod producenta   | <b>30160455</b>          |
| PRODUCENT        | <b>MAC</b>               |

### OPIS PRODUKTU

#### Słupek parkingowy hydrauliczny automatyczny MAC C275A/4 INOX śr. 273 wys. 800

Słupki parkingowe C275A to automatyczne zapory montowane w ziemi. Słupki C275A wyposażone w mechanizm hydrauliczny są produktami z najwyższej półki. Te produkty są efektem ciągłego rozwoju, który trwa przeszło 25 lat.

#### Główne zalety

- Mechanizm hydrauliczny jest najbardziej niezawodną technologią dla użytku intensywnego. Jest również najlepszym rozwiązaniem pod względem odporności na temperatury i rozmaite warunki atmosferyczne
- Wbudowana pompa hydrauliczna dla uproszczenia instalacji słupka
- Rura ocynkowana na gorąco. Wyciągana konstrukcja i szalunek
- Szeroki wachlarz możliwości modyfikacji: wybór koloru, wbudowane LEDY, odblokowywanie zaworu elektrycznego, zabezpieczenie przeciw przegrzaniu, syrena itd.

#### Specyfikacja słupka parkingowego MAC C275A/4 INOX H800

|                                          |                                         |
|------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Grubość cylindra                         | 4mm                                     |
| Średnica cylindra                        | 273mm                                   |
| Wysokość słupka                          | 800mm                                   |
| Czas podniesienia                        | 5.3s                                    |
| Czas chowania                            | 4s                                      |
| Waga                                     | 125kg                                   |
| Materiał cylindra                        | INOX304                                 |
| Wykończenie cylindra                     | Satyna (opcja - malowanie na kolor RAL) |
| Obróbka cylindra                         | INOX304                                 |
| Obróbka konstrukcji i szalunku           | Ocynkowane ogniowo                      |
| Odblaskowy pasek samoprzylepny           | Tak                                     |
| Odporność na wyłamanie                   | 250 000J                                |
| Odporność na uszkodzenie                 | 30 000J                                 |
| Ilość cykli na dzień (użycie intensywne) | 2 400                                   |
| Średnia żywotność bez konserwacji        | 1 500 000                               |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Stopień ochrony    | IP67           |
| Pobór mocy         | 500W           |
| Zasilanie          | 230V AC 50Hz   |
| Zasilanie centrali | 24V DC         |
| Temperatura pracy  | -20°C do +80°C |

---

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***

***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)