

Link do produktu: <https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-hydrauliczny-mac-j200a-fe-h800-p-4013.html>



Słupek parkingowy hydrauliczny MAC J200A FE H800

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	6 do 12 tygodni
Numer katalogowy	030951215
Kod producenta	J200A FE H800
PRODUCENT	MAC

OPIS PRODUKTU

Słupek parkingowy hydrauliczny MAC J200A FE H800

WBUDOWANY UKŁAD HYDRAULICZNY
SŁUPEK OCYNKOWANY OGNIOWO
ŚREDNICA 400 mm
OŚWIETLENIE LED W ZESTAWIE
ELEKTRONICZNA PŁYTA STERUJĄCA: OPCJONALNIE

SPECYFIKACJA:

MODEL: J200A FE H800
GRUBOŚĆ CYLINDRA: 12,5mm
ŚREDNICA CYLINDRA: 200mm
MATERIAŁ CYLINDRA: FE510
WYKOŃCZENIE CYLINDRA: FARBA PROSZKOWA
OBRÓBKA CYLINDRA, KONSTRUKCJI I SZALUNKU: OCYNKOWANE OGNIOWO
PASEK ODBŁASKOWY: TAK
ODPORNOŚĆ NA WYŁAMANIE: 380 kJ
ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIE: 155 kJ
ODPORNOŚĆ STAŁA GDY SŁUPEK JEST OTWARTY: 40 ton
CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA: 2400 cykli/dzień (PRACA INTENSYWNA - CYKL PRZERYWANY S3)
ILOŚĆ CYKLI UŻYTKOWANIA BEZ KONSERWACJI: 1 500 000
MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY UKŁADU HYDRAULICZNEGO: 30 bar
WYDAJNOŚĆ POMPY: 4-5 L
STOPIEŃ OCHRONY POMPY: IP67
POBÓR MOCY: 500W
ZASILANIE: 230V 50Hz
ZASILANIE OŚWIETLENIA LED: 24V DC
TEMPERATURA PRACY: -20 / + 80 °C
SPECJALNE NORMY DYREKTYWY RoHS: TAK
WYSOKOŚĆ CYLINDRA: 800mm
CZAS PODNOSZENIA: 8,4 - 6,8s (4-5L)
CZAS OPUSZCZANIA: 7,2 - 5,6s (4-5L)

