

Link do produktu: <https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-hydrauliczny-mac-j275a-inox-h800-p-4011.html>



## Słupek parkingowy hydrauliczny MAC J275A INOX H800

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Dostępność       | Na zamówienie   |
| Czas wysyłki     | 6 do 12 tygodni |
| Numer katalogowy | 030961255       |
| Kod producenta   | J275A INOX H800 |
| PRODUCENT        | MAC             |

### OPIS PRODUKTU

#### Słupek parkingowy hydrauliczny MAC J275A INOX H800

WBUDOWANY UKŁAD HYDRAULICZNY  
SŁUPEK OCYNKOWANY  
ŚREDNICA 400 mm  
OŚWIETLENIE LED W ZESTAWIE  
ELEKTRONICZNA PŁYTA STERUJĄCA: OPCJONALNIE

#### SPECYFIKACJA:

MODEL: J275A INOX H800  
GRUBOŚĆ CYLINDRA: 12mm  
ŚREDNICA CYLINDRA: 275mm  
MATERIAŁ CYLINDRA: INOX 304  
WYKOŃCZENIE CYLINDRA: SATYNOWE  
OBRÓBKA CYLINDRA, KONSTRUKCJI I SZALUNKU: OCYNKOWANE OGNIOWO  
PASEK ODBŁASKOWY: TAK  
ODPORNOŚĆ NA WYŁAMANIE: 770 kJ  
ODPORNOŚĆ NA USZKODZENIE: 265 kJ  
ODPORNOŚĆ STAŁA GDY SŁUPEK JEST OTWARTY: 40 ton  
CZĘSTOTLIWOŚĆ UŻYTKOWANIA: 2400 cykli/dzień (PRACA INTENSYWNA - CYKL PRZERYWANY S3)  
ILOŚĆ CYKLI UŻYTKOWANIA BEZ KONSERWACJI: 1 500 000  
MAKSYMALNE CIŚNIENIE PRACY UKŁADU HYDRAULICZNEGO: 30 bar  
WYDAJNOŚĆ POMPY: 4-5 L  
STOPIEŃ OCHRONY POMPY: IP67  
POBÓR MOCY: 500W  
ZASILANIE: 230V 50Hz  
ZASILANIE OŚWIETLENIA LED: 24V DC  
TEMPERATURA PRACY: -20 / + 80 °C  
SPECJALNA NORMA DYREKTYWY RoHS: TAK  
WYSOKOŚĆ CYLINDRA: 800mm  
CZAS PODNOSZENIA: 8,4s  
CZAS OPUSZCZANIA: 7,2s

