

Link do produktu: <https://herz.info.pl/slupek-parkingowy-pneumatyczny-automatyczny-mac-c140p4-sr-140-wys-700-p-1967.html>



## Słupek parkingowy pneumatyczny automatyczny MAC C140P/4 sr. 140 wys. 700

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Dostępność       | Na zamówienie       |
| Numer katalogowy | <b>C140P/4 H700</b> |
| Kod producenta   | <b>30250404</b>     |
| PRODUCENT        | <b>MAC</b>          |

### OPIS PRODUKTU

#### Słupek parkingowy pneumatyczny automatyczny MAC C140P/4 sr. 140 wys. 700

Słupki parkingowe C140P to automatyczne zapory montowane w ziemi. Słupki wyposażone w mechanizm pneumatyczny są produktami z najwyższej półki. Te produkty są efektem ciągłego rozwoju, który trwa przeszło 25 lat.

#### Główne zalety

- Ruch pneumatyczny, zapewniony dzięki pierwszorzędnym materiałom i technologiom zastosowanym w procesie produkcyjnym.
- Wysokiej jakości kompresory zapewniają wysoką wydajność uciągu.
- Rura ocynkowana na gorąco, konstrukcja do wyciągania i szalunki zapewniają długotrwałą odporność na zużycie.
- Szeroki zakres personalizacji: niestandardowe kolory, delikatna głowica, zintegrowana dioda LED, odblokowanie zaworu elektrycznego, ogrzewanie grzejnikiem, brzęczyk itp.

#### Specyfikacja słupka parkingowego C140P/4 H700

|                                          |                      |
|------------------------------------------|----------------------|
| Grubość cylindra                         | 4mm                  |
| Średnica cylindra                        | 140mm                |
| Wysokość słupka                          | 700mm                |
| Czas podniesienia                        | 5.2s                 |
| Czas chowania                            | 4s                   |
| Waga                                     | 63kg                 |
| Materiał cylindra                        | FE360                |
| Wykończenie cylindra                     | Farba poliestrowa    |
| Obróbka cylindra                         | Ocynkowana na gorąco |
| Obróbka konstrukcji i szalunku           | Ocynkowane ogniowo   |
| Odblaskowy pasek samoprzylepny           | Tak                  |
| Odporność na wyłamanie                   | 56 000J              |
| Odporność na uszkodzenie                 | 3 000J               |
| Ilość cykli na dzień (użycie intensywne) | 2 400                |
| Średnia żywotność bez konserwacji        | 1 500 000            |
| Stopień ochrony                          | IP67                 |
| Pobór mocy                               | 500W                 |
| Zasilanie                                | 230V AC 50Hz         |

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Zasilanie centrali | 24V DC         |
| Temperatura pracy  | -20°C do +60°C |

---

***Firma Herz posiada wieloletnie doświadczenie projektowe umożliwiające dopasowanie najlepszego rozwiązania do zabezpieczenia każdego rodzaju obiektu.***

***Zapewniamy także montaż elementów bezpieczeństwa i urządzeń antyterrorystycznych wraz z serwisem.***

Skontaktuj się z nami. Odpowiemy na wszelkie pytania.

Konsultacje:

Tel. [+48 660 446 204](tel:+48660446204)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)

Projektowanie:

Tel. [+48 733 335 207](tel:+48733335207), [733 335 208](tel:+48733335208)

e-mail: [biuro@herz.waw.pl](mailto:biuro@herz.waw.pl)