

Link do produktu: <https://herz.info.pl/sluzo-bezpieczenstwa-ozak-cgc-100-p-1633.html>



Śluzo bezpieczeństwa OZAK CGC 100

Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	OZAK CGC 100
Kod producenta	OZAK CGC 100
PRODUCENT	OZAK

OPIS PRODUKTU

Śluzo bezpieczeństwa OZAK CGC 100 wewnętrzna

Śluzo OZAK to wysokiej klasy produkty zapewniające najwyższe bezpieczeństwo w dziedzinie kontroli dostępu.

- Bramka obrotowa do miejsc o najwyższym poziomie bezpieczeństwa dzięki cylindrycznej formie i możliwości stopniowej kontroli i weryfikacji.

Cechy główne śluzu

- konstrukcja ze stali nierdzewnej
- czujka IR
- wbudowane wskaźniki ruchu
- silnik
- wewnętrzna

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚLUZA OZAK CGC 100	
Obudowa	Kształt cylindryczny, grubość 1,5 mm, stal nierdzewna typu 304 Jednostka sterująca znajduje się nad panelem sufitowym w górnej szafce. Cylindryczna śluzo z dostępem dwukierunkowym, obrotowa z wewnętrznym silnikiem napędzającym.
Zasilanie	110/220-240 V 60/50 Hz AC (%±10) 24 V DC w trybie czuwania ~14 W maks. ~130 W
System sterowania	Wszystkie wejścia są zabezpieczone optoizolatorem. Sterowane przez suchy styk lub wejście uziemiające. Kompatybilny ze wszystkimi systemami kontroli dostępu, które posiadają bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe. Opcjonalnie dostępne są moduły komunikacyjne IP RS232/RS485/TCP IP.
Przepustowość	Przepustowość mechanizmu: ~2 przejść/minutę; Nominalna: ~2 przejść/minutę (zalecana wartość referencyjna). *Współpraca z różnego typu systemami kontroli dostępu może spowodować zmianę przepustowości.
Temperatura pracy, wilgotność, stopień ochrony IP	-20°C do +68°C / RH 95% bez kondensacji / IP 44 do użytku wewnętrznego.

Działanie	Elektronicznie sterowany system dwukierunkowy z silnikiem prądu stałego do kontroli dostępu w obiektach o wysokim poziomie bezpieczeństwa.
Akcesoria	Czujnik obciążenia.