Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 08:55

Link do produktu: https://herz.info.pl/stacja-bramowa-vidos-duo-s1108a-z-czytnikiem-rfid-p-2985.html



Stacja bramowa Vidos DUO S1108A z czytnikiem RFID

Cena	**1 168,50 zł**
Cena poprzednia	~~**1 291,50 zł**~~
Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**S1108A**
Kod producenta	**S1108A**
PRODUCENT	**Vidos**

OPIS PRODUKTU

*Wszystkie elementy **systemu VIDOS DUO** są ze sobą w pełni kompatybilne i mogą być dowolnie dobierane podczas projektowania. Różne modele monitorów i unifonów mogą być stosowane w jednym systemie przy zachowaniu 2 żyłowego, niepolaryzowanego połączenia.*

*Większość dodatkowych funkcji opisanych w tabeli można uzyskać poprzez zastosowanie odpowiednich modułów sterujących, które należy podłączyć do
głównego modułu zasilającego.*

Skład zestawu

- Stacja bramowa **Vidos S1108A** z czytnikiem zbliżeniowym RFID
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

**Do podłączenia wymagany jest zasilacz. Zasilacz Vidos P24/18*

Stacja bramowa Vidos DUO S1108A z czytnikiem RFID

Ośmioabonentowa stacja bramowa z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym umożliwiającym otwieranie wejścia za pomocą karty lub breloków. Panel przedni wykonany ze szczotkowanej stali szlachetnej wkomponowany został w obudowę umożliwiającą natynkowy montaż. Dodatkowe wyposażenie to podświetlany czytnik zbliżeniowy oraz szyld informacyjny (kolor podświetlenia – biały).

Maksymalna ilość zaprogramowanych tagów to 320 a dodawanie i usuwanie użytkowników odbywa się za pomocą specjalnych breloków MASTER, które są w komplecie ze stacją bramową. Podświetlenie nocne LED pozwala na komfortowe korzystanie z urządzenia w warunkach niedostatecznej widoczności. Panel S1108A jest wyjątkowy pod względem zastosowanej optyki. 2.0 Mpix kamera wyposażona została w szerokokątny obiektyw umożliwiający obserwację w zakresie 170° w szerokości z dodatkową funkcją zbliżania obrazu (zoom). Maksymalna obsługiwana ilość urządzeń wewnętrznych – 4 dowolne monitory/unifony dla każdego lokalu

FUNKCJE:

- Wandaloodporna obudowa ze stali szlachetnej
- Kamera 2.0Mpix, kąt widzenia obiektywu 170°

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy RFID w standardzie UNIQUE 125kHz.
- W zestawie breloki MASTER do programowania użytkowników RFID
- Podświetlany szyld informacyjny. Regulowana jasność podświetlenia.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik przy użyciu: **moduł B5**)
- Funkcja zbliżania obrazu (zoom).
- Podświetlenie nocne LED – (światło białe).
- Wskaźnik rozpoczęcia rozmowy i otwarcia rygla.
- Obsługuje elektrozaczepy i zwory elektromagnetyczne.
- Konfiguracja i adresowanie przy użyciu przycisków funkcyjnych.
- Ilość obsługiwanych urządzeń wewnętrznych – 4 dla każdego lokalu
- Stopień ochrony IP54
- Montaż natynkowy
- Wymiary: 281 x 110 x 44mm
- **Współpracuje ze wszystkimi monitorami i unifonami z serii DUO**