

Link do produktu: <https://herz.info.pl/stacja-bramowa-vidos-one-s2101-ip-p-3098.html>



STACJA BRAMOWA VIDOS ONE S2101 IP

Cena	1 049,99 zł
Dostępność	Zapytaj kupuj
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	ONE S2101
Kod producenta	S2101
PRODUCENT	Vidos

OPIS PRODUKTU

STACJA BRAMOWA VIDOS S2101 IP (natynkowa)

VIDOS ONE jest modułowym systemem wideodomofonowym, który funkcjonuje w technologii IP.

Jako, że konstrukcja stacji daje wiele możliwości, zostaje ona dopasowana do charakterystyki oraz potrzeb danej instalacji oraz, a może przede wszystkim do upodobań osób, które będą ją użytkować.

Stacja bramowa określana jest jako nowoczesna, w związku z tym występują w niej skomplikowane oraz rozbudowane pod względem technologicznym funkcje. Przekłada się to na wybór niniejszego produktu jako jednego z najlepszych w tej kategorii.

VIDOS ONE może zostać wykorzystany zarówno w formie **samodzielnego systemu** wideodomofonowego przeznaczonego do niewielkich instalacji **jedno oraz kilkurodzinnych**, ale w tym samym czasie używa się go w przypadku **złożonych instalacji osiedlowych**, gdzie obsługuje się wiele wejść i portiernię. Wszystkie występujące elementy są ze sobą kompatybilne.

Jednostka główna modułowego systemu wideodomofonowego to VIDOS ONE.

Posiada **2 Mpx (full HD)** kamerę wzbogaconą o **obiektyw typu fisheye**, którego kąt widzenia wynosi **180 stopni**.

Dzięki zastosowaniu podświetlenia nocnego **LED IR**, stacja bramowa jest używana nie tylko w ciągu dnia, ale także w sytuacji, kiedy nie widać dobrze.

Dodatkową zaletą jest **dwukierunkowy system audio**, który umożliwia zmniejszenie zakłóceń oraz całkowite wyeliminowanie echa.

W skład stacji bramowej wchodzi **4 wyjścia alarmowe** kierowane przy pomocy monitora, a także **2 przekaźniki** umożliwiające kierowanie furtką oraz bramą automatyczną.

Do zasilania urządzenia zastosowano technologię **PoE (IEEE 802.3af)**, co sprawia, że może być ono zasilane prądem stałym o wartości 12V pochodzącym z zewnętrznego zasilacza.

Moduł bazowy w którym występuje kamera może zostać dodatkowo wzbogacony o większą ilość modułów o charakterze rozszerzającym funkcjonalność. Mowa chociażby o **klawiaturze numerycznej, czytnikach kart oraz modułach przycisków** odpowiadających za wywoływanie do obsługi dużej ilości lokali.

8 - to największa liczba zastosowanych modułów dodatkowych (z wykorzystaniem ramek montażowych D2100-3/ D2299-3).

Przedstawiany model zostaje montowany **natynkowo**.

FUNKCJE

Funkcje:

- Zastosowany przetwornik obrazu to 2Mpx CMOS.
- Występuje obiektyw fisheye w którym kąt widzenia wynosi około 180°, a szerokość /96°.
- Rozdzielczość kamery wynosi 1920×1080 (1080p).
- W ciągu nocy podświetlenie jest możliwe, dzięki zastosowaniu diody LED IR wzbogaconej o czujnik zmierzchu.
- Zastosowano sztyld na nazwisko z podświetleniem LED (podświetla się na biało).
- Wszystkie komunikaty głosowe przekazywane są w języku polskim.
- Występują dwa wyjścia przekaźnikowe, czyli NC/NO (30V, 1A).
- Zastosowano 4 wejścia alarmowe.
- Można skorzystać z funkcji BLC, DNR, WDR.
- Monitor służy do podstawowego programowania, a z kolei w przypadku zaawansowanych opcji korzysta się z programu Vidos ONE PC.
- Zdalna obsługa jest możliwa, dzięki zastosowaniu VIDOS ONE.
- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby nastąpiła integracja z systemami CCTV oraz SSWiN.
- Zasilanie to DC 12V / PoE 802.3af.
- Pobierana zostaje moc ≤10 W.
- Przypisana klasa szczelności to IP65, a z kolei klasa odporności IK07.
- Stacja bramowa zostaje instalowana w sposób natynkowy.
- Gabaryty: 107×117×37 mm (wliczając w to obiektyw - 46mm).

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Serwis i reklamacje

Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
 - > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
 - > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów(także opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
 - > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;
 - > użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.),odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
 - > uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;

- > uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
 - > uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.
6. Gwarancja straci ważność w skutek:
- > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
 - > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
 - > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
 - > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

Firma Wena

Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy

tel. 22 8370286; 22 8174008

e-mail: biuro@vidos.pl

www.vidos.pl