Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 07:16

Link do produktu: https://herz.info.pl/switch-vidos-poe-8-portowy-ps-82-120-p-3112.html



SWITCH VIDOS POE 8 PORTOWY PS 82-120

Cena	**405,90 zł**
Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**ONE PS 82-120**
Kod producenta	**PS 82-120**
PRODUCENT	**Vidos**

OPIS PRODUKTU

SWITCH VIDOS POE 8 PORTOWY PS 82-120

VIDOS ONE jest modułowym systemem wideodomofonowym, który funkcjonuje w technologii IP.

Dzięki temu, że system posiada elastyczną konstrukcję, istnieje możliwość na wygenerowanie najlepszej wersji zestawu, która idealnie sprawdzi się pod względem charakterystyki oraz wymagań danej instalacji. Będzie ona także zgodna z wymaganiami osoby użytkującej ją.

Wśród cech systemu należy wymienić jego nowoczesność oraz możliwość używania zaawansowanych pod względem technologicznym funkcji. Przekłada się to na fakt, że jest on najbardziej pożądanym rozwiązaniem wśród modeli dostępnych na rynku.

Prezentowany system może zostać wykorzystany w formie samodzielnego systemu wideodomofonowego w niewielkich **instalacjach jedno oraz kilkurodzinnych**. Ale ten sam system służy złożonym **instalacjom osiedlowym**, które zarządzają wieloma wejściami oraz portiernią. Każdy z zastosowanych elementów jest kompatybilny z pozostałymi.

Switch na za zadanie obsługiwać systemy wideodomofonowe i **CCTV.**

Przełącznik posiada **8 portów Ethernet**, które doskonale sprawdzą się jako uzupełnienie technologii **PoE (Power Over Ethernet)** wykorzystywanej do zasilania urządzeń wpisujących się w standard **IEEE 802.3af.**

System posiada **2 dodatkowe porty UPLINK** przeznaczone do połączenia z siecią **LAN** bądź zwiększenia ilości switchów w systemie.

Dzięki wprowadzeniu funkcji **VLAN** istnieje możliwość na izolację portów **1-8 pomiędzy** sobą, co przekłada się na ułatwienie oraz zwiększenie tempa przesyłania danych. Z kolei komunikacja ma miejsce jedynie pomiędzy portami **UpLink** oraz wybranymi portami **PoE.**

Korzyści związane z funkcją **CCTV** są następujące: daje ona możliwość na izolowanie portów, dzięki szybszemu przesyłaniu danych, funkcja ta wpływa na powiększenie zasięgu przesyłanego sygnału na porcie **PoE do 250 m.**

Switch nie dostarcza trudności w trakcie instalacji, a dodatkową zaletą jest brak konieczności konfigurowania go. Wydajność oraz dobra jakość sprawiają, że można z niego korzystać zarówno w przypadku wzbogacania niewielkiej sieci domowej oraz tej, która występuje w biurze.

FUNKCJE

Funkcje:

Switch obsługuje takie standardy:

- IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3x, IEEE802.3 af, IEEE802.3 at.

W jego skład wchodzą:

- 8x PoE Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps),
- 2x Ethernet, RJ-45 (10/100Mbps).

Zastosowane okablowanie:

- 10BASE-T: kategoria 3,4,5 kabla UTP (≤100m),
- 100BASE-TX: kategoria 5 kabla UTP (≤100m).

Dane są przesyłane z szybkością:

- 10Base-T: 14881pps/Port,
- 100Base-TX: 148810pps/Port.

- Adresacja MAC: 8K, uczenie ma miejsce automatycznie, tak samo jak automatyczne jest krosowanie.
- Do zasilania switcha potrzeba PoE 48V DC.
- Nic nie stoi na przeszkodzie, aby miały miejsce połączenia kaskadowe.
- Chłodzenie ma miejsce w sposób pasywny.
- Największa wydajność PoE wynosi 120 W.
- Temperatura pracy waha się między 0°C ~ 40°C.
- Gabaryty: 220x150x44mm.

GWARANCJA 36 MIESIĘCY

Serwis i reklamacje

Gwarancja 36 miesięcy obowiązuje na wszystkie produkty zakupione po 01.09.2019

1. Firma Wena udziela gwarancji na zakupione produkty na okres 24 miesięcy od daty zakupu, umieszczonej na niniejszej Karcie Gwarancyjnej i dokumencie zakupu.
2. Usterki produktu ujawnione w okresie gwarancji będą usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu do punktu serwisowego.
3. Użytkownikowi przysługuje prawo wymiany produktu na nowy, jeżeli:
   > w okresie gwarancji wykonano cztery istotne naprawy, a produkt nadal wykazuje usterki;
   > po stwierdzeniu, że wystąpiła usterka niemożliwa do usunięcia. Przy wymianie produktu na nowy potrąca się równowartość brakujących lub uszkodzonych przez Użytkownika elementów(także opakowania) i koszt ich wymiany
4. Użytkownik dostarcza uszkodzony sprzęt na własny koszt do punktu serwisowego
5. Gwarancja nie obejmuje obniżania się jakości urządzenia spowodowanego normalnym procesem zużycia i poniższych przypadków:
   > niewłaściwym lub niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem produktu;

> użytkowaniem lub pozostawieniem produktu w nieodpowiednich warunkach (nadmierna wilgotność, zbyt wysoka lub niska temperatura, nasłonecznienie itp.),odmiennych warunków konserwacji i eksploatacji niż zamieszczonych w instrukcji obsługi produktu;
> uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych;
> uszkodzeń spowodowanych działaniem sił zewnętrznych np. przepięcia w sieci elektrycznej, wyładowania atmosferyczne, powódź, pożar;
> uszkodzenie powstałe na skutek niewłaściwego zainstalowania urządzenia niewłaściwego przechowywania urządzenia lub napraw wykonanych przez osoby nieupoważnione;
> uszkodzenie powstałe na skutek podłączenia niewłaściwego napięcia.

6. Gwarancja straci ważność w skutek:
   > zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych;
   > podłączenia dodatkowego wyposażenia, innego niż zalecane przez producenta produktu;
   > przeróbek i zmian konstrukcyjnych produktu oraz napraw wykonanych poza punktem serwisu Wena;
   > Karta gwarancyjna lub numery seryjne zostały zmienione, zamazane lub zatarte;
7. Karta Gwarancyjna jest ważna tylko z wpisaną datą sprzedaży potwierdzonymi pieczęcią i podpisem sprzedawcy.
8. Warunkiem wykonania naprawy jest dostarczenie towaru z niniejszą Kartą Gwarancyjną oraz dowodem zakupu.
9. Punkt serwisowy:

   Firma Wena
   Al. Jerozolimskie 311 05-816 Reguły/ k. Warszawy
   tel. 22 8370286; 22 8174008
   e-mail: biuro@vidos.pl
   www.vidos.pl