Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 10:24

Link do produktu: https://herz.info.pl/wideodomofon-7cali-n60no15ncdin3xbrelok-z-czytnikiem-p-1289.html



Wideodomofon 7cali N60/No15nc/DIN+3xbrelok (z czytnikiem)

Dostępność

Produkt wycofany
Zapytaj o zamiennik
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

Czas wysyłki	**48 godzin**
Numer katalogowy	**JB305_N60_NO15NC_DIN**
PRODUCENT	**LEELEN TECHNOLOGY**

OPIS PRODUKTU

Zestaw zawiera:

- monitor kolorowy 7" JB305_N60 (czarny lub biały)
- panel zewnętrzny JB305_No15nc wandalo i wodoodporny
- czytnik magnetyczny (wbudowany)
- brelok zbliżeniowy IC - 3 sztuki w zestawie
- zasilacz 18VDC_DIN
- przewody połączeniowe
- instrukcja obsługi w języku polskim

Monitor JB305_N60

Cechy i Funkcje:

- możliwość podglądu obrazu z panelu zewnętrznego
- przycisk rozmowy i zdalnego otwierania drzwi
- dodatkowy przekaźnik - niezależne otwieranie bramy
- wyświetlacz 7" TFT-LCD
- 10 akordów dzwonka do wyboru.
- możliwość regulacji kontrastu i jasności oraz głośność rozmowy
- kompatybilny z modułem JB305_Gate2ch

Nowy super cienki, elegancki panel wewnętrzny wyposażony w płaską czołówkę i przyciski dotykowe, zachwyca swoim nowoczesnym design.

Parametry Techniczne:

- Ekran: 7" TFT-LCD(Kolor)
- Rozdzielczość: 800x480
- Wejście wideo: 1VP-P/75
- Audio SNR: 50dB
- Zniekształcenie audio: ≤5%
- Natężenie statyczne: ≤90mA
- Natężenie pracy: ≤160mA
- Zasilanie: DC18V±10%
- Temperatura pracy: -10 ~ +55
- Typ instalacji: natynkowy
- Kolor obudowy: czarny

- Wymiary: 239 x 139 x 20mm

Można otworzyć:
- furtkę w ogrodzeniu lub drzwi wejściowe
- bramę wjazdową skrzydłową, przesuwną bądź garażową

Uwaga! *Seria JB305 wykonana jest na nowszych microprocesorach, które poprawiają jakość urządzeń ale zarazem seria ta nie jest kompatybilna z serią JB304.*

Panel zewnętrzny JB305_No15nc

Cechy i Funkcje:

- panel wykonany jest z odlewu aluminium - wandalo i wodoodporny
- podświetlana czołówka diodami LED
- moduł kamery SONY CCD
- kolorowe wyświetlanie obrazu w nocy (białe diody LED)
- w celu zapewnienia wysokiej jakości elektronika wykonywana jest w technologii SMT
- montaż natynkowy
- urządzenie współpracuje z większością elektrozaczepów dostępnych na polskim rynku
- **panel posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych !**
- **możliwość zamówienia bramofonu w innym kolorze, wg. palety RAL**
- integracja z modułem JB305_Gate2ch

Panel zewnętrzny JB305_No15nc wykonany jest z odlewu aluminium, co czyni go odpornym zarówno na działanie czynników atmosferycznych, jak też na uszkodzenia mechaniczne. Wbudowany czytnik zbliżeniowy umożliwia otwarcie drzwi za pomocą karty bądź breloka.

Parametry Techniczne:

- Magistrala: 4 przewody, system PLUG & PLAY
- Kamera: 1/3” CCD (Kolorowa kamera SONY 1/3’’)
- Rozdzielczość: 540TV Linii
- Min. oświetlenie: 0.01 Lux
- Wyjście wideo: 1VP-P/75
- Czas interkomu: 120 Sekund
- Audio SNR: 35dB
- Zniekształcenie audio: ≤7%
- Natężenie statyczne: 160mA
- Natężenie pracy: 410mA
- Zasilanie: DC12V±10%
- Temperatura pracy: -40 ~+70
- Wymiary: 74 x 142 x 32mm

Uwaga! *Seria JB305 wykonana jest na nowszych microprocesorach, które poprawiają jakość urządzeń ale zarazem seria ta nie jest kompatybilna z serią JB304.*

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Kolor monitora: biały (N60w) , czarny (N60)