

Link do produktu: <https://herz.info.pl/wideodomofon-bezprzewodowy-cl-3048-kaseta-sluchawka-p-1176.html>



Wideoomofon bezprzewodowy CL-3048 kaseta + słuchawka

Cena	633,99 zł
Dostępność	Na zamówienie
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	CL-3048
Kod producenta	CL-3048
PRODUCENT	Genway

OPIS PRODUKTU

Wideoomofon bezprzewodowy CL-3048 kaseta + słuchawka

Wideoomofon bezprzewodowy umożliwia komunikację z kaseta przy bramie poprzez bezprzewodową słuchawkę. Panel wyposażony jest w moduł umożliwiający sterowanie elektrozaczepem. Po wywołaniu rozmowy wystarczy nacisnąć w słuchawce przycisk "kluczyk" aby otworzyć zamek. Wideoomofon wyposażony jest w kamerę o bardzo dobrych parametrach, widzenie w nocy zapewnia 6 diod LED, które uruchamiane są przez czujnik zmierzchu.

Wideoomofon pozwala automatycznie zapisać zdjęcie osoby dzwoniącej, pamięć max 50 zdjęć. Podgląd i podsłuch obrazu z panelu zewnętrznego w dowolnym momencie (bez wywołania).

Otwieranie furtki za pomocą przycisku na słuchawce.

Do sterowania elektrozaczepem wymagany jest dodatkowy zasilacz 12V/DC (maksymalne obciążenie przełącznika 1A). Ten sam zasilacz może posłużyć do podłączenia kasety przy bramie. Bezprzewodowa słuchawka zasilana jest akumulatorkami.

Charakterystyka urządzenia:

- bezprzewodowa technologia cyfrowa
- zasięg do 75 m w terenie otwartym (25m w zamkniętym)
- cyfrowy kanał radiowy w paśmie (2,4Ghz-2,483Ghz)
- możliwość zapisania 50 zdjęć
- podgląd i podsłuch z panela zewnętrznego
- widoczność w nocy (6 diod LED)
- regulacja głośności dzwonka i jasności wyświetlacza w słuchawce
- natynkowa kaseta zewnętrzna
- podświetlany szyld na dowolny tekst/grafikę (np. nazwisko, nazwa firmy)
- zasilanie kasety zewnętrznej: bateryjne 2x LR14 lub z dodatkowego zasilacza 12V DC
- sterowanie elektrozaczepem bezpośrednio ze słuchawki

Parametry techniczne:

- wyświetlacz kolorowy TFT LCD 2,4"

- szerokokątna kamera
- akumulator wbudowany w słuchawkę, ładowany z bazy 12V
- zasięg w terenie otwartym do 75m
- rozdzielczość video: 320 x 240 pikseli; 15 kl/s.
- wodoodporny panel zewnętrzny z kamerą o stopniu ochrony IP 55
- tryb głosnomówiący
- regulacja głośności i jasności
- montaż natynkowy
- pamięć wewnętrzna
- długi czas czuwania na zasilaniu bateryjnym
- podgląd, zdalne odblokowanie elektrozaczepu (opcja)
- sygnał alarmowy w przypadku próby usunięcia kamery
- możliwość rozbudowy do 2 kamer i 2 słuchawek
- wymiary wideo kamery: 86 x 160 x 54 mm (szer./wys./gł.)
- wymiary słuchawki: 51 x 172 x 18 mm (szer./wys./gł.)
- wymiary bazy: 113 x 118 x 38,5 mm (szer./wys./gł.)