

Link do produktu: <https://herz.info.pl/wideodomofon-bezprzewodowy-vidi-mvdp-7sl-mobilny-ip-p-1180.html>

Wideodomofon bezprzewodowy VIDI-MVDP-7SL mobilny IP



Cena	1 199,00 zł
Dostępność	Produkt wycofany Zapytaj o zamiennik e-mail: biuro@herz.waw.pl tel. +48(22)788 10 44
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	VIDI-MVDP-7SL
Kod producenta	VIDI-MVDP-7SL
PRODUCENT	Genway

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon bezprzewodowy VIDI-MVDP-7SL mobilny IP

Zestaw wideodomofonowy IP z kolorowym monitorem 7". Monitor po podłączeniu do sieci internetowej pozwala na przekierowanie połączenia na urządzenia mobilne z zainstalowaną aplikacją mobilną. Czas zwłoki przekierowania można ustawić w zakresie 0-60 sekund.

Aplikacja mobilna MobileEyeDoor+ do pobrania na Google Play oraz App Store

Panel

Panel wideodomofonowy przeznaczony do systemu jednorodzinnego. Wykonany jest ze stopów aluminium oraz wysokiej jakości tworzywa sztucznego. Panel posiada moduł kamery z diodami podczerwieni umożliwiającymi widzenie w nocy. Panel przystosowany do montażu na zewnątrz budynków i odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne oraz mróz. Otwieranie zamka czy też prowadzenie rozmowy odbywa się bez wywołania ze strony kasety zewnętrznej.

Panel zewnętrzny posiada wbudowany szyfrator oraz czytnik kart i breloków zbliżeniowych 125kHz.

Dane techniczne:

- Przetwornik kamery: 1/4 CMOS
- Kąt widzenia: 60 st.
- Rozdzielczość 1280 x 720p
- Pobór prądu: 300mA
- Napięcie zasilania 12V
- Temperatura pracy: -40~+50 C
- Wymiary: 194 x 124 x 20 mm

Monitor

Kolorowy monitor głośnomówiący z ekranem LCD o przekątnej 7" do wideodomofonu. Monitor posiada regulację głośności rozmowy, dzwonka oraz jasności obrazu co umożliwia przystosowanie pracy według indywidualnych wymagań. Monitor obsługuje karty pamięci SD do 32 GB na którą automatycznie zapisuje filmiki podczas dzwonka z panela zewnętrznego

Dane techniczne:

- monitor głośnomówiący LCD 7"
- możliwość podglądu obrazu z panela zewnętrznego
- dzwonek elektroniczny
- regulacja głośności dzwonka, rozmowy, jasności
- przycisk do otwierania zamka
- zasilanie 12V/DC
- zakres temperatur: 0 do +55 stopni
- maksymalna wilgotność: do 90%
- wymiary: 194 x 124 x 20 mm (wysokość x szerokość x grubość)

Najczęściej zadawane pytania

P: Czy wideodomofon wymaga stałego IP oraz przekierowania portów na routerze ?

O: Nie.

P: Ile smartfonów jednocześnie obsługuje wideodomofon?

O: Nie ma limitu. Z tym, że rozmowę audio/video w tym samym czasie można prowadzić z jednego urządzenia klienckiego.

P: Czy stacja bramowa dzwoni kolejno na każdy smartfon czy na wszystkie naraz?

O: Wszystkie na raz.

P: Co dzieje się w przypadku kiedy wszystkie podłączone smartfony są wyłączone? Czy wtedy osoba dzwoniąca ma sygnał w stacji bramowej?

O: Osoba dzwoniąca nie ma takiej informacji.

P: Czy aplikacja obsługująca jest w języku polskim?

O: Tak.

P: Czy aplikacja posiada możliwość ustawienia regulacji głośności dzwonka? Czy głośność zależy od ustawień smartfona?

O: Ustawienia zależą od ustawień smartfona.