Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 05:47

Link do produktu: https://herz.info.pl/wideodomofon-eura-vdp-18a3-mars-p-682.html



Wideodomofon EURA VDP-18A3 MARS

Cena	**499,00 zł**
Dostępność	**Na zamówienie**
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**DP-18A3**

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon jednorodzinny VDP-18A3 MARS

Wideodomofon jest idealnym rozwiązaniem dla użytkowników poszukujących prostych rozwiązań w wysokiej jakości.

Oprócz standardowych funkcji komunikacji z osobą odwiedzającą, podglądu otoczenia kamery oraz sterowania ryglem przy wejściu na posesję, wideodomofon umożliwia obsługę drugiego wyjścia, np. bramy. Głośnomówiący monitor wyposażony jest w pokrętła regulacyjne umożliwiające dostosowanie głośności rozmowy, jasności oraz nasycenia obrazu. Używając przycisku znajdującego się nad nimi użytkownik może wybrać jedną z 16 dostępnych melodii gongu.

Wyposażona w daszek ochronny kaseta zewnętrzna, o współczynniku ochrony IP44 umożliwia prawidłową pracę wideodomofonu nawet w trudnych warunkach atmosferycznych. Wysokiej jakości kamera zapewnia doskonałe parametry obrazu, również w nocy - dzięki 6 diodom LED umożliwiającym podgląd otoczenia kasety zewnętrznej przy niedostatecznym natężeniu oświetlenia.

Specyfikacja techniczna

Zestaw	
Monitor	VDA-18A3
Kaseta zewnętrzna	VDA-10A3
Zasilacz	VZA-63A3
Parametry sygnału video	1Vp-p 75 Ohm CCIR
Napięcie zasilania	12 V DC

Ilość przewodów łączących	4
Ilość obsługiwanych lokali	1
Ilość obsługiwanych wejść	2
Możliwa rozbudowa	Nie
Monitor	
Pobór mocy monitora - czuwanie / praca	1,5 W / 5 W
Wielkość ekranu monitora	4,3”
Rozdzielczość ekranu	480 × 234 pikseli
Typ ekranu	Kolor TFT-LCD
Ekran dotykowy	Nie
Slot kart (SD / micro SD)	brak
Pamięć wewnętrzna obrazów	brak
Ilość melodii gongu	16
Głośnomówiący	Tak
Język menu	brak
Funkcja ramki cyfrowej	Nie
Temperaturowy zakres pracy monitora	0ºC ~ +30ºC
Waga netto monitora	0,25 kg
Wymiary monitora (W x SZ x G)	136 x 143 x 18.5 mm
Kaseta zewnętrzna	
Napięcie zasilania zwalniacza rygla	12 V DC
Rozdzielczość obrazu	420 TVL
Rodzaj oświetlenia nocnego	6 diod LED (podczerwień)
Szyfrator	Nie
Sposób montażu	Natynkowy
Kąt widzenia kamery w poziomie	60°
Kąt widzenia kamery w pionie	45º
Typ przetwornika kamery	Kolor CCD 1/4''
Materiał obudowy	Stop aluminium
Czytnik zbliżeniowy	Nie
Czytnik lini papilarnych	Nie
Daszek ochronny	Tak
Współczynnik ochrony	IP44
Temperaturowy zakres pracy kasety	-18ºC ~ +50ºC
Waga netto kasety	0,18 kg
Wymiary kasety zewn. (W x SZ x G)	144 x 64 x 52 mm
Dane logistyczne	
Waga brutto opakowania	0,94 kg
Wymiary opakowania (W x SZ x G)	230 x 305 x 100 mm