Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 07:56

Link do produktu: https://herz.info.pl/wideodomofon-genway-f-s7v11-p-698.html



Wideodomofon GENWAY F-S7V11

OPIS PRODUKTU

Wideodomofon GENWAY F-S7V11 przeznaczony jest do domu jednorodzinnego. Nowa seria F posiada zabezpieczenia przeciw wyładowaniom atmosferycznym oraz antystatycznym. Do zestawu można podłączyć równorzędnie drugi panel zewnętrzny za pomocą modułu F-4300. Zestaw możemy rozbudować o maksymalnie 3 monitory z serii F. Po podłączeniu dodatkowych monitorów uaktywnia się funkcja interkomu tj. rozmowa wewnętrzna pomiędzy monitorami.

W zestawie znajduje się:

- Panel zewnętrzny natynkowy F-S7
- Monitor kolorowy 7" F-V11
- Zasilacz F-4013
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja 2 lata

Panel widedoomofonowy F - S7

Panel wideodomofonowy przeznaczony do systemu jednorodzinnego. Wykonany jest ze stali nierdzewnej i aluminium, montowany natynkowo. Panel posiada moduł kamery CCD Sony z białymi diodami umożliwiającymi widzenie w nocy . W systemie mogą pracować równorzędnie dwa panele zewnętrzne podłączone do modułu F-4300. Pod jednym przyciskiem wywoławczym mogą pracować maksymalnie 4 monitory. Panel przystosowany do montażu na zewnątrz budynków i odporny jest na zmienne warunki atmosferyczne oraz mróz. Otwieranie zamka czy też prowadzenie rozmowy odbywa się bez wywołania ze strony kasety zewnętrznej. Urządzenia nowej serii F zostały wyposażone w zabezpieczenia antystatyczne i przeciwprzepięciowe.

Dane techniczne:

- kaseta wykonana z stali nierdzewnej i aluminium, wandaloodporna
- okablowanie: do 50 metrów - przewód 4x0,75mm;
  powyżej 50 metrów - przewód o przekroju 1,0mm + koncentryk
- **sterowanie elektrozaczepem poprzez opcjonalny, dodatkowy zasilacz 12V**
- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- poufność rozmowy
- zasilanie 14V/DC
- pobór prądu w czasie czuwania - 0,5W
- pobór prądu w czasie pracy - 1,32W
- zakres temperatur: -40 do +70 stopni Celsjusza
- maksymalna wilgotność: do 90%
- kamera kolorowa CCD: 1/3"
- kąt widzenia: 72,8 stopni
- czułość: 0,1 lux

- rozdzielczość: 420 TVL
- wymiary: 135 x 58 x 48mm (wysokość x szerokość x głębokość)

Monitor widedoomofonu F - V11
Kolorowy monitor głośnomówiący z ekranem LCD o przekątnej 7" do wideodomofonu z serii F. Współpracuje z dowolnym panelem zewnętrznym z tej serii. Monitor posiada regulację głośności rozmowy, dzwonka, kontrastu oraz jasności obrazu co umożliwia przystosowanie pracy według indywidualnych wymagań.

Dane techniczne:

- monitor głośnomówiący LCD 7"
- możliwość podglądu obrazu z panela zewnętrznego
- dzwonek elektroniczny "ding-dong"
- regulacja głośności dzwonka, rozmowy, jasności oraz kontrastu
- przycisk do otwierania zamka
- zasilanie 14V/DC
- pobór prądu w czasie czuwania: 0,72 W
- pobór prądu w czasie pracy: 8,40 W
- zakres temperatur: 0 do +55 stopni
- maksymalna wilgotność: do 90%
- wymiary: 142 x 216 x 23mm (wysokość x szerokość x grubość)

Zasilacz F-4013
Zasilacz 14V/DC współpracujący z urządzeniami firmy GENWAY. Montaż na szynę DIN

Dane techniczne:

- montaż na szynę DIN do rozdzielni prądowej (zajmuje 3 pola bezpieczników)
- pasmo przenoszenia - 50Hz
- napięcie zasilające wejściowe: 100~230V/AC (wejście na prąd zmienny)
- napięcie zasilające wyjściowe: 14V/DC - 800mA (wyjście na prąd stały)
- wymiary: 90x70x65mm (wysokość x szerokość x głębokość)