Dane aktualne na dzień: 19-11-2026 07:34

Link do produktu: https://herz.info.pl/wideodomofon-vidos-duo-m1021w-s1311d-p-3027.html



Wideodomofon Vidos DUO M1021W / S1311D

Dostępność	Zapytaj o dostępność !
Czas wysyłki	**ZAPYTAJ O TERMIN WYSYŁKI**
Numer katalogowy	**M1021W / S1311D**
Kod producenta	**M1021W / S1311D**
PRODUCENT	**Vidos**

OPIS PRODUKTU

Vidos DUO to nowoczesne rozwiązanie, które doskonale trafia w rosnące potrzeby klientów oraz niesamowity postęp technologiczny. System charakteryzuje się wyjątkową łatwością instalacji i możliwością skonfigurowania według własnych potrzeb i upodobań. Zastosowanie połączenia wykorzystującego wyłącznie 2 niepolaryzowane żyły znacznie ułatwia montaż i pozwala na instalacje w miejsce starszych systemów, często z niewielką ilością połączeniowych.

Rozbudowa o dodatkowe funkcje odbywa się poprzez stosowanie dedykowanych modułów, które łączone są również 2 żyłami bezpośrednio z głównym modułem zasilającym. W ten sposób cały system zyskuje nowe funkcje bez konieczności wprowadzania zmian w samej instalacji.

Skład zestawu

- Monitor **Vidos M1021W** z pamięcią obrazów i filmów
- Stacja bramowa **Vidos S1311D** z szyfratorem
- Zasilacz **Vidos P24/18**
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące

Monitor Vidos DUO M1021 z pamięcią

Dotykowy, 7″ wyświetlacz pozwala na wygodne nawigowanie po ekranowym menu. Wbudowana pamięć zdjęć oraz obsługa kart micro SD umożliwiają rejestrowanie wizyt oraz udostępniają możliwość pozostawiania wiadomości przez odwiedzających podczas naszej nieobecności.

Monitor wyposażony jest w funkcję obsługi maksymalnie 4 stacji bramowych i poza furtką może sterować dodatkowym przekaźnikiem np. bramą automatyczną (po dodaniu modułu B5) oraz obsługę czujnika detekcji ruchu w stacji bramowej

Rozbudowana funkcja adresowanego interkomu pozwala na swobodną komunikację z każdym innym odbiornikiem w systemie jednorodzinnym oraz wielolokatorskim:

- Interkom wewnętrzny: adresowane połączenia w jednym lokalu
- Interkom zewnętrzny: Adresowane połączenie z innym lokalem w systemie wieloabonentowym
- Nadawanie: Przekazywanie komunikatów do innych monitorów w lokalu bez konieczności odbierania połączenia

Po podłączeniu odpowiednich modułów system uzyskuje nowe możliwości takie jak : przekierowanie rozmowy na telefon, podłączenie dodatkowych kamer CCTV, sterowanie oświetleniem. Obudowa wykonana z wysokiej jakości polerowanego tworzywa sztucznego. Subtelny, ascetyczny design doskonale wkomponuje się w każde wnętrze.

Funkcje

- Dotykowy ekran LCD TFT o przekątnej 7" 800x240pt
- Możliwość obsługi do 4 stacji bramowych przy użyciu: moduł M-SM4
- Sterowanie 2 przekaźnikami np. furtka + brama automatyczna (przy zastosowaniu: moduł B5)
- Wbudowana pamięć na zapis 118 zdjęć. Obsługa kart pamięci dla filmów (max. 32GB)
- Obsługa funkcji detekcji ruchu (Przy zastosowaniu czujnika ruchu dla stacji bramowej).
- Obsługa do 4 dodatkowych kamer CCTV. Podgląd z kamer możliwy przy użyciu: moduł M-K4
- Przekierowanie rozmowy na telefon użytkownika za pomocą: moduł GSM
- Adresowany interkom wewnętrzny (w ramach 1 lokalu) i zewnętrzny (połączenia pomiędzy lokatorami w systemie wieloabonentowym)
- Możliwość przesyłania wiadomości tekstowych pomiędzy monitorami
- Sterowanie oświetleniem za pomocą: moduł B5
- 20 melodii dzwonka
- Przycisk SOS umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej na telefon komórkowy
- Możliwość ustawienia trybów pracy podczas nieobecności oraz trybu „nie przeszkadzać”
- Prosta konfiguracja przy użyciu złącza DIP SWITCH
- Wymiary: 226 x 132 x 18mm
- Menu w 11 językach
- Instalacja 2 przewodowa bez polaryzacji
- Możliwość rozbudowy o dodatkowe 3 urządzenia wewnętrzne serii DUO
- Rozbudowa do 16 urządzeń wewnętrznych przy zastosowaniu modułów M-SM4 (tylko systemy jedno- dwu- lokatorskie)
- Współpracuje ze wszystkimi stacjami bramowymi serii Vidos DUO

Stacja bramowa Vidos DUO S1311D z szyfratorem

Jednoabonamentowa stacja bramowa posiada zamek szyfrowy, który umożliwia wejście, dzięki wpisaniu właściwego kodu, co sprzyja bezpieczeństwu. Panel jest odporny na zniszczenie, gdyż do jego produkcji wykorzystano szczotkowaną stal szlachetną. Oprócz tego występuje w nim trwała klawiatura numeryczna z opcją podświetlania. Klawiatura ma przypisane dwa zadania, jednym z nich jest bycie terminalem wejściowym, a drugie polega na kierowaniu urządzeniem. Podświetlenie nocne LED daje możliwość na używanie panelu o każdej porze dnia i nocy.

Stacja bramowa S1311D posiada kamerę wzbogaconą o szerokokątny obiekt, gdzie kąt widzenia wynosi 170° w szerokości. Dzięki tej możliwości nic nie stoi na przeszkodzie, aby zainstalować ją tam, gdzie wysokość stanowi spory problem. System został wzbogacony o złącze przeznaczone dla czujnika ruchu (PIR), dzięki czemu zainstalowanie czujków oraz wykorzystywanie detekcji ruchu są tylko kwestią czasu (opcja detekcji występuje jedynie w połączeniu z monitorami M1021). Niewątpliwą zaletą jest opcja kierowania dwoma przekaźnikami (drugi z nich posiada moduł B5). Stacja bramowa ma możliwość zarządzania 13 urządzeniami, zalicza się do nich zarówno monitory, jak i unifony. Adresowane połączenia wewnętrzne pomiędzy monitorami.

Funkcje

- Wandaloodporna obudowa wykonana ze stali szlachetnej.
- Instalacja natynkowa.
- Kamera **2.0** Mpix , kąt widzenia obiektywu **170°**
- System posiada klawiaturę z opcją podświetlania (przyciski ruchome,metalowe).
- Podświetlenie nocne LED (światło w kolorze białym).
- Programowanie z klawiatury, dzięki zastosowaniu kodów funkcyjnych.
- 1 wyjście przekaźnikowe (drugi przekaźnik z modułem B5)
- Zarządzanie elektrozaczepami i zworami elektromagnetycznymi.
- Wyjście 12V na zasilenie niskoprądowego elektrozaczepu
- Możliwość obsługiwania 13 urządzeń wewnętrznych.
- Wyjście umożliwiające podłączenie czujnika detekcji ruchu (PIR).
- Zarządzanie funkcją adresowanego interkomu.
- Możliwość wyboru języka angielskiego bądź polskiego.
- Stopień ochrony IP54.
- Wymiary: 182 x 93 x 44mm.
- 2 żyłowe połączenia niepolaryzowane z pełnym systemem.
- Współdziałanie z każdym typem monitorów oraz uniforów z serii DUO