

Link do produktu: <https://herz.info.pl/wideodomofon-vidos-m670b-s601d-2-p-2841.html>

Wideodomofon VIDOS M670B / S601D-2



Cena	1 919,99 zł
Cena poprzednia	2 013,51 zł
Dostępność	Zapytaj kupuj
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	M670B / S601D-2
Kod producenta	M670B / S601D-2
PRODUCENT	Vidos

OPIS PRODUKTU

Kupując ten zestaw otrzymujesz:

- Monitor **VIDOS M670B**
- Panel z kamerą **VIDOS S601D-2** z szyfratorem
- Zasilacz systemowy na szynę DIN
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja w języku polskim
- Gwarancja na 24 miesiące
- Paragon/Faktura VAT

Monitor M670B

Głośnomówiący, bezsłuchawkowy monitor wideodomofonu. Najpopularniejszy z modeli Vidos, wyróżnia się wyjątkowym designem i funkcjonalnością. Monitor posiada 7" kolorowy ekran panoramiczny TFT LCD. Przedni panel wykonany z wysokiej jakości tworzywa „nano glass” zapewniającego nowoczesny wygląd i bezpieczeństwo. Zaprojektowany i wykonany z wielką precyzją i dbałością o detale. M670 posiada **dotykowe klawisze sterujące**. Obsługuje 2 stacje bramowe (2 stacje lub 1 stacja + kamera CCTV). Możliwy podgląd z kamery. Monitor wyposażony jest w funkcję **interkomu** i przekazywania rozmowy. System można rozbudować o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony **Sterowanie elektrozapczepem i bramą automatyczną!!** Kolor obudowy: CZARNY

Funkcje

- Monitor głośnomówiący
- Ekran kolorowy 7" panoramiczny TFT LCD 800×600
- Dotykowy, panel sterowania (PANEL NIE PODŚWIETLANY)
- Obsługa 2 stacji bramowych (lub 1 stacja + 1 kamera CCTV)
- Sterowanie elektrozapczepem i brama automatyczną.
- Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe, dowolnie wybrane monitory lub unifony (z wyjątkiem monitorów z serii 900)
- Interkom oraz przekazywanie rozmowy
- Regulacja parametrów monitora (głośność dzwonka, głośność rozmowy, jasność i kolor)
- Kolor obudowy: CZARNY
- Podgląd z możliwością włączenia dźwięku i otwarcia furtki
- Zasilanie: DC14,5V Zasilacz na listwę DIN w komplecie.
- Instalacja: 4 + 2 do rygla + 2 do bramy

- Wymiary: 241x161x23mm.

Stacja bramowa VIDOS S601D

Jednoabonentowa stacja bramowa z wbudowanym zamkiem szyfrowym. Wychodząc naprzeciw zmieniającym się trendom w elektronice, przedstawiamy nową serię małych paneli zewnętrznych ze stali szlachetnej, które zachwycają swoją estetyką i funkcjonalnością. S601D-2 to średni pod względem rozmiarów model panela zewnętrznego z tej serii. Wyjątkowy design, precyzja wykonania i wygoda użytkowania – to najważniejsze cechy S601D. Obudowa wykonana z najwyższej jakości stali szlachetnej, daje gwarancję trwałości sprzętu i podnosi jego walory estetyczne. Urządzenie prezentuje się wyjątkowo gustownie i nowocześnie. Niewielkie wymiary pozwalają na instalacje w miejscach gdzie mamy do dyspozycji małą przestrzeń (np. wąski słupek). Możliwość montażu natynkowego pozwala na wiele możliwości zastosowań.

Stacja bramowa została wyposażona w kolorową kamerę z możliwością regulacji w poziomie i w pionie w zakresie kilkunastu stopni.

Obraz jest doświetlany diodami LED IR.

Atutem S601D-2 jest możliwość podłączenia dodatkowego przycisku wyjściowego oraz timera określającego czasowy dostęp

NOWOŚĆ! OBSŁUGA DWÓCH STREF

S601D został wyposażony w zamek szyfrowy umożliwiający otwieranie dwóch niezależnych wejść osobnymi kodami (np. furtka+brama automatyczna)

WSPÓŁPRACUJE ZE WSZYSTKIMI MONITORAMI VIDOS

FUNKCJE:

- 1 abonentowa stacja bramowa
- Przetwornik obrazu: 1/3" CCD kolor
- Kąt widzenia obiektywu: ok. 87°
- Rozdzielczość: 600 linii
- Obiektyw 3,6mm
- Regulacja obiektywu: w pionie i poziomie +/- 10 stopni
- Podświetlenie: 6 diod LED IR (podczerwień)
- Sterowanie elektrozaczepem z regulacją czasu otwarcia 1-99sek.
- Podświetlana klawiatura szyfratora, przycisk wybierania i szyld na nazwisko
- Wandaloodporny przedni panel ze stali szlachetnej
- **Montaż podtynkowy lub natynkowy z osłoną D600B2**
- Wyjście na dodatkowy przycisk zwalniania rygla
- Wyjście na timer określający czasowy dostęp
- Funkcja dzwonka (zamiast II strefy)
- Możliwość pracy w trybie bistabilnym (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- Obsługuje rygły rewersyjne i zwory elektromagnetyczne (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- Klasa szczelności – IP65

WBUDOWANY DWUSTREFOWY ZAMEK SZYFROWY

(programowanie użytkowników za pomocą klawiatury w panelu)

Zasilanie z zewnętrznego zasilacza DC12-15V

Wymiary: 100x195x38

Wymiary puszki: 96x190x50